



## DELTA®- MAUERWERKSSPERRE

**Die starke Barriere gegen  
aufsteigende Feuchtigkeit.**

Bitumenverträglich und verrottungsfest.  
Hohe Sicherheit auch bei extremen Temperaturen.



# DELTA®-MAUERWERKSSPERRE

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Polyolefin
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Kariert, aufgeraut
Dicke einschließlich Profilierung	ca. 0,4 mm
Gewicht	ca. 280 g/m <sup>2</sup>
Verhalten beim Falzen:	Widerstand gegen Falzen bei tiefen Temperaturen -40°C (DIN EN495-5)
Schlitzdruckprüfung: Wasserdichtheit:	Bestanden (DIN EN 1928)
Beständigkeit	UV-stabilisiert
Breite	11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75/100/150 cm
Rollenlänge	25 m

# Die perfekte Lösung für Langzeitschutz von Grund auf.

DELTA®-MAUERWERKSSPERRE ...

- ... besteht aus einer speziellen Polyolefin-Mischung. Die Bahn ist ca. 0,4 mm dick.
- ... ist bitumenverträglich, verrottungsfest und UV-stabilisiert.
- ... schützt Grundmauern und Hauswände dauerhaft vor aufsteigender Feuchtigkeit – selbst bei extremen Temperaturen. Die Bahn ist auch als Feuchtigkeitssperre unter Estrich geeignet.
- ... wird einlagig verlegt. Die Auflageflächen mit Mörtel der Gruppe 2 oder 3 (nach DIN 1053, Teil 1) so dick abgleichen, dass eine waagerechte Oberfläche ohne Unebenheiten entsteht.
- ... kann leicht „über Eck“ verlegt werden. Auch bei niedrigen Temperaturen entstehen keine Risse im Material.
- ... sollte fest in den Mörtel gepresst werden. Bei Stößen müssen sich die Bahnen um mindestens 20 cm überlappen, um einen optimalen Feuchtigkeitsschutz zu erzielen. Die Breite der Bahn ist so wählen, dass auf beiden Seiten der aufgemauerten Wand keine Feuchtbrücken entstehen können.
- ... ist an der Ober- und Unterseite rutschfest profiliert. Dies ermöglicht eine optimale Verbindung mit dem Mörtel.

Das praktische Zubehör für DELTA®-MAUERWERKSSPERRE:

**DELTA®-MAUERWERKSECKE**  
Problemlose Herstellung von Innen- und Außenecken.

**DELTA®-MWSP-CLIP**  
Leichte Befestigung von L-Sperren in 2-schaligem Verblendmauerwerk.

**DELTA®-THAN**  
Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.



# DELTA®

**DÖRKEN** Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de



Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe



■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/ Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

