

DELTA®-VENT ROLL

Optimaler Schutz und Entlüftung für First und Grat.

Mit hohem Lüftungsquerschnitt.
Sicherheit gegen Schneeeintrieb,
Spritzwassereintritt und Insekten.
Neues Mittelteil aus nicht brennbarem
Mineralfaser-Mischgewebe.
UV-stabil und langzeitbeständig.



■ First- und
Gratrolle

■ Für alle Dach-
konstruktionen

■ Neubau
Sanierung

DELTA®-VENT ROLL

Das Wichtigste in Kürze:

Eignung	First/Gratrolle für alle Steildachkonstruktionen
Material Randbereich	Aluminium
Material Mittelbereich	Mineralfaser-Mischgewebe nicht brennbar*
Klebmateriale	Butyl
Untergrund	Trocken und staubfrei
Reißkraft Gewebe	ca. 700 N/5cm nach DIN EN 12311
Farben	rot, schwarz, braun
Verarbeitungstemperaturen	+ 5 °C bis + 80 °C
Breiten	310 mm normal profilierte Deckwerkstoffe 210 mm ebene Deckwerkstoffe 360 mm stark profilierte Deckwerkstoffe 380 mm hoch profilierte Eindeckungen
Rollenlänge	5 m
Karton	4 Rollen

* Gilt für die Breiten 310 mm, 360 mm rot und 210 mm rot.



Mit neuer innovativer Materialkombination für funktionelle Entlüftung.



1. DELTA®-VENT ROLL am First antackern.



2. Trennstreifen abziehen.



3. Klebestreifen im Randbereich andrücken.



4. Firstziegel eindecken.

DELTA®-VENT ROLL ...

- ... das neue nicht brennbare Mineralfaser-Mischgewebe im Mittelteil bietet eine extreme Reißfestigkeit und UV Stabilität.
- ... die Beständigkeit der eingesetzten Materialien sichert die Entlüftungsfunktion langfristig.
- ... bietet einen freien Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil 3, d. h. die Entlüftung funktioniert ohne Widerstand.
- ... das reißfeste und UV-stabile Gewebemittelteil gewährleistet eine hohe Sicherheit gegen Schneeeintrieb, Spritzwassereintritt und Insekten.
- ... hat eine hochwertige Verbindung ohne Perforationen zwischen Rand und Mittelbereich. Dadurch besteht keine Abrissgefahr.
- ... lässt sich durch die hohe Materialreserve in den Randstreifen optimal an das Eindeckmaterial anpassen.
- ... hat keine gegen den Wasserlauf gerichteten Kanten. Deshalb können sich keine Wassersäcke bilden.
- ... lässt sich durch den aufgedruckten Produktnamen leicht ausrichten und befestigen.

DELTA®



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

