



Informations produit

Description	Huile de bois contenant des solvants à base d'huile de lin au fini satiné.																			
Destinations	Huile pour bois à base d'huile de lin avec un effet hydrofuge élevé et une forte accentuation des veines naturelles du bois pour tous les éléments de construction à stabilité dimensionnelle limitée ou non. Supports appropriés : Sols de terrasses, meubles de jardin, clôtures en bois et bardages de façades...																			
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Effet perlant - fort effet hydrofuge en surface • Très bonne pénétration dans le bois et en profondeur • Un fort potentiel de cuisson accentue la structure naturelle du bois • Protège les bois contre les salissures, les rayons UV et le bleuissement • Ne forme pas de film - ne se fissure pas et ne s'écaille pas. Facile à rénover, pas de ponçage ni d'apprêt nécessaire • Régulation de l'humidité et maintien des propriétés naturelles du bois • Sans biocide, utilisable idéalement en extérieur • Aspect satiné après 2 couches • Long temps d'ouverture permet un long temps de travail au pinceau, à la brosse ou au pad 																			
Conditionnements	1,0 L / 2,5 L / 5 L																			
Teintes	<table border="1"> <tr><td>Transparent</td><td>7380 Gris quartz</td></tr> <tr><td>1105 Blanc</td><td>8170 Noyer clair</td></tr> <tr><td>2335 Pin</td><td>8270 Noyer foncé</td></tr> <tr><td>3180 Rouge suédois</td><td>8320 Teck</td></tr> <tr><td>5449 Bleu</td><td>8450 Palissandre</td></tr> <tr><td>6486 Vert sapin</td><td>9101 Steppe</td></tr> <tr><td>6570 Chêne clair</td><td>9102 Olive</td></tr> <tr><td>7360 Gris alpin</td><td>9103 Bois de santal</td></tr> <tr><td>7365 Gris volcan</td><td>9995 Ébène</td></tr> </table>	Transparent	7380 Gris quartz	1105 Blanc	8170 Noyer clair	2335 Pin	8270 Noyer foncé	3180 Rouge suédois	8320 Teck	5449 Bleu	8450 Palissandre	6486 Vert sapin	9101 Steppe	6570 Chêne clair	9102 Olive	7360 Gris alpin	9103 Bois de santal	7365 Gris volcan	9995 Ébène	
Transparent	7380 Gris quartz																			
1105 Blanc	8170 Noyer clair																			
2335 Pin	8270 Noyer foncé																			
3180 Rouge suédois	8320 Teck																			
5449 Bleu	8450 Palissandre																			
6486 Vert sapin	9101 Steppe																			
6570 Chêne clair	9102 Olive																			
7360 Gris alpin	9103 Bois de santal																			
7365 Gris volcan	9995 Ébène																			
Usage	Intérieur et extérieur																			

Caractéristiques techniques

Liant	Huile de lin		
Degré de brillance	Mat		
Viscosité	Das Material ist verarbeitungsfähig eingestellt.		
Temps de séchage 20°C / 60% d'humidité relative	Sec hors poussière après	Recouvrable après	Sec à cœur après
	16 - 24 Heures	1 Jours	7 - 14 Jours
	Note de révision : Das Trocknungsverhalten ist von der Saugfähigkeit des Untergrundes, so wie den Umgebungsparameter abhängig. Des températures basses et/ou une mauvaise aération et ventilation peuvent avoir un effet négatif sur le séchage.		
Rendement	Pinceau / Rouleau		
	70 - 125 ml/m²		
	La consommation dépend fortement du type d'application et de la capacité d'absorption du support.		
Densité	0,00 - 0,97 g/cm ³		
Stockage	Conserver le bidon dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé. A consommer rapidement après ouverture.		

Traitement

Outils d'application	Peindre, Immersion, Inonder
Conditions d'application	au moins + 8 °C (température ambiante et de l'objet)
Diluability with water	Non
Comment on application	Nach der Applikation ist überschüssiges Material mit einem Pinsel oder Lappen aufzunehmen. Pfützenbildung oder flächige Materialansammlungen müssen vermieden werden. LUCITE® 599 Wood Oil sollte im Außenbereich nicht in der Variante "transparent" angewendet werden. Brennbare Gegenstände wie z.B. Reinigungstücher, die mit LUCITE® 599 Wood Oil getränkt bzw. kontaminiert sind, müssen aufgrund der Selbstentzündungsgefahr nach Gebrauch in einem feuerfesten, geschlossenen Gefäß und / oder unter Wasser gelagert werden.
Nettoyage des outils	Thinner ou white spirit.

LUCITE® 599 Wood Oil

Comment on substrate pretreatment

Für die Anwendung von LUCITE® 599 Wood Oil wird eine unbehandelte oder abgewitterte Holzoberfläche vorausgesetzt.

In Ausnahmefällen können auch offenporige Beschichtungssysteme überarbeitet werden. Für diesen Anwendungsbereich wird vorausgesetzt, dass das Material in den Untergrund penetrieren kann.

Extrem dichte Untergründe sollten aufgrund des reduzierten Penetrationsvermögens nicht beschichtet werden.

Bedingt durch die Oberflächenbeschaffenheit und das Gefüge des jeweiligen zu beschichtenden Holzuntergrundes können bei geringer Auftragsmenge die Farbton- und UV-Beständigkeit von intensiven Farbtönen beschränkt sein.

Structure du revêtement

Sous-sol	Revêtement de base	Revêtement final
Bois - extérieur, dimensions limitées	LUCITE® 599 Wood Oil	LUCITE® 599 Wood Oil
Bois - extérieur, non dimensionnel	LUCITE® 599 Wood Oil	LUCITE® 599 Wood Oil
Bois - intérieur, dimensions limitées	LUCITE® 599 Wood Oil	LUCITE® 599 Wood Oil
Bois - intérieur, non dimensionnel	LUCITE® 599 Wood Oil	LUCITE® 599 Wood Oil
Holz - Terrassendielen, außen	LUCITE® 599 Wood Oil	LUCITE® 599 Wood Oil

Remarques générales

En cas d'utilisation sur de grandes surfaces à l'intérieur des habitations, il convient d'utiliser un système de revêtement à base d'eau en raison des propriétés typiques du matériau, telles que le dégagement d'odeurs et les vapeurs de solvants.

Une ventilation suffisante doit être assurée pendant et après l'application de matériaux contenant des solvants.

L'application d'une huile pour bois n'empêche pas le fonçage/jaunissement d'un support en bois.

En cas de contact avec des produits contenant des plastifiants (joints de portes et de fenêtres, etc.), il convient de demander l'avis d'innocuité du fabricant de profilés d'étanchéité ou de faire un essai de peinture.

Les produits de même type sont miscibles entre eux sous certaines conditions. En règle générale, il convient d'éviter de mélanger des matériaux différents.

Protéger le bidon et le matériau de l'humidité, du gel, des rayons directs du soleil et des températures élevées. Les emballages entamés doivent toujours être fermés hermétiquement.

Lors de l'enduction de surfaces visuellement cohérentes, il faut veiller à ce que les lots soient identiques.

Les films de peinture dans des teintes intenses et foncées ont tendance à se briser en cas de sollicitation mécanique. Cette abrasion de la surface de la peinture correspond à l'état actuel de la technique et ne doit pas être contestée.

En cas d'ajout de diluants, la valeur COV autorisée peut être dépassée.

Le brillant final du film de peinture s'obtient après 7 à 14 jours, selon les conditions ambiantes.

Les revêtements transparents ne sont pas adaptés à l'extérieur, il convient plutôt d'utiliser des teintes suffisamment pigmentées.

L'utilisation d'huiles pour bois sur des supports qui sont en contact direct et permanent avec de l'eau ou dont l'eau ne peut pas s'écouler en raison de la construction n'est pas autorisée.

Les chiffons de nettoyage qui ont été en contact avec des matériaux contenant de l'huile de lin doivent être stockés après utilisation dans un récipient fermé résistant au feu et/ou sous l'eau en raison du risque d'auto-inflammation.

En cas d'utilisation dans des locaux destinés au stockage de denrées alimentaires et de produits de luxe, nous recommandons de vider les marchandises pendant les travaux de rénovation et le séchage.

Lors de l'utilisation du produit, les normes et directives courantes de l'artisanat doivent être respectées (cf. VOB DIN18363 partie C, fiches techniques du Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., contenus des aides à la formation, etc.)

Cette fiche technique ne peut pas présenter tous les scénarios d'application possibles. Pour toute question relative à des situations ou des circonstances non mentionnées, à leur traitement technique et à leur prise en charge, veuillez toujours contacter notre service technique extérieur ou le service technique d'application.

En cas de doute sur l'utilisation et la compatibilité, il convient de prendre contact avec l'une des options de service suivantes :

Service - Hotline : +49 2330 63 243

Adresse électronique : infoanwendungstechnik@doerken.de

Conseil aux personnes allergiques : +49 2330 63 184

Les produits qui ne sont pas utilisés dans les règles de l'art ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

Les indications mentionnées résultent du travail de recherche et de développement et ont été rassemblées grâce à l'expérience acquise dans le domaine des techniques d'application. Tant les indications écrites que les éventuels accords téléphoniques ne créent pas de rapport juridique contractuel ou d'obligations accessoires découlant du contrat de vente. Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation de nos produits à l'usage prévu.

La parution d'une version actualisée de la fiche d'information rend caduques les éditions précédentes.

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet www.doerkencoatings.de. Toutes les fiches techniques et les fiches de données de sécurité relatives aux produits et actuellement en vigueur y sont également disponibles.

Nos conditions générales de vente s'appliquent.