

LUCITE®

Productinformatie LUCITE® 114 PU-Primer



Type	Universele Polyurethaan primer met uitstekende hechting voor binnen en buiten
Toepassing	Toepasbaar op diverse ondergronden zoals: draagkrachtige oude verflagen, non-ferrometalen (aluminium, koper, zink), gegalvaniseerd staal, hout, houten materialen, kunststoffen zoals hard PVC, KTL coatings, poedercoatings, coil coating, met melaminehars gecoate ondergronden, enz. Opmerking: Test de hechting met een proeflaag volgens DIN EN ISO 2409 voordat u het volledige oppervlak behandelt..
Eigenschappen	» Perfecte hechting op de meeste ondergronden » Isolerende eigenschappen tegen wateroplosbare inhoudstoffen bij de meeste houtsoorten » Voorkomt roestvorming dankzij actieve corrosieremmers » Roest inhiberend voor spijkerkoppen » Zeer snelle droging, overschilderbaar na 4-6 uren, zelfs bij donkere kleuren » Makkelijk schuurbaar » Goede kantendekking » Aangename soepele verwerking
Afwerking	Overschilderbaar met: » Watergedragen acryl-, acryl-PU- en 2K PU-lakken » Oplosmiddelhoudende, aromaatvrije alkydharslakken
Verbruik	ca. 100 - 120 ml/m²
Glansgraad	Mat
Droogtijd 20 °C / 60% Rel. LV.	Stofdroog na 1-2 uren / overschilderbaar na 4 uren
Verpakking	1,0 L / 2,5 L
Kleur	Wit = Mix + Mix Base 0
Verwerking	Kwasten, rollen, spuiten Airless-Spuiten: onverdund Spuishopening = 0,008 - 0,012 Inch / Druk = 150 - 170 bar / Filter (Afhankelijk van toestel)
1+1 gratis	Actie geldig tot 31/01/2026 Bruto=netto, Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen

DÖRKEN
COATINGS

Dörken Coatings Belgium NV
Centrum-zuid 2067F Houthalen
0032 11 82 28 23

Dörken Coatings Nederland BV
Postbus 1214 NL-5602 BE Eindhoven
0031 40 26 24 569

ART.-NR. 0771142 BE_NL_PR_LU114-PU-PRIMER_00.25

LUCITE®

Probeer de nieuwste technologie

1+1 gratis

114 PU-Primer

Universele sneldrogende grondlaag

Nieuw



Snelle droging

Krachtige hechting

Roest inhiberend voor spijkerkoppen

Vertrouw op Lucite