




## Beschrijving van het product

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type               | ééncomponent PU-Alkydlak, zijdeglanzend of glanzend                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toepassingsgebied  | Slijtvaste, zijdeglanzende (of glanzende) transparante renovatiecoating voor houten ondergronden, zoals deuren, meubelen, houten lambriseringen, zitmeubelen, trappen, houten vloeren, enz. Gebruik binnenshuis. Alleen voor buitengebruik met indirecte verwerking.                                                                      |
| Eigenschappen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-component</li> <li>• gemakkelijke verwerking</li> <li>• snel droog</li> <li>• kleurloos</li> <li>• lood - en chromaatvrij volgens DIN55944</li> <li>• uitstekende vloei</li> <li>• kortstondig bestendig tegen zwakke zuren en logen</li> <li>• hard oppervlak</li> <li>• slijtvast</li> </ul> |
| Verpakkingsgrootte | 1,0 L / 2,5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kleuren            | Transparant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toepassingsgebied  | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Informatie over de certificering van gebouwen volgens DGNB

volgens de richtlijn "Bouwproducten in DGNB-certificering" Versie V1.2.1 - maart 2015

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productgroepen                   | Lakken en lazuren                                                                                                                 |
| VOS-gehalte volgens RL2004/42/EG | > 300 g/l                                                                                                                         |
| DGNB-kwaliteitsniveaus           | Het product mag worden gebruikt als de technische vereisten dit noodzakelijk maken. De auditor van DGNB moet worden geraadpleegd. |

## Technische gegevens

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| bindmiddel  | Alkydhars                               |
| Glansgraad  | Zijdeglanzend                           |
| Viscositeit | Het materiaal is klaar voor verwerking. |

|                                                     |                                                                                                                                |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Drogen<br>bij 20°C / 60% relatieve vochtig-<br>heid | Stofdroog na                                                                                                                   | Overschilderbaar na | Uitgehard na        |
|                                                     | <b>45 - 60 Minuten</b>                                                                                                         | <b>5 - 6 Uren</b>   | <b>12 - 24 Uren</b> |
|                                                     | <b>Opmerking:</b><br>Lage temperaturen en/of slechte ventilatie kunnen een negatief effect hebben op het drogen.               |                     |                     |
| Verbruik                                            | Kwast / rol                                                                                                                    |                     |                     |
|                                                     | <b>90 - 110 ml/m²</b>                                                                                                          |                     |                     |
|                                                     | Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.                         |                     |                     |
| Dichtheid                                           | 0,89 g/cm³                                                                                                                     |                     |                     |
| Opslag                                              | Bewaar de verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats in de gesloten originele verpakking. Na opening snel opgebruikt. |                     |                     |
| Blokvast                                            | Ja                                                                                                                             |                     |                     |

## Verwerking

|                                             |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing                                  | Kwasten, Rollen                                                                                                                                                             |
| Verwerkingstemperatuur                      | ten minste + 8 °C (omgevingstemperatuur en objecttemperatuur)                                                                                                               |
| Verdunning met water                        | Nee                                                                                                                                                                         |
| Verwerkingsinstructies                      | Overschrijd tijdens het spuiten de aangegeven temperatuurinstellingen niet en neem het veiligheidsinformatieblad in acht.                                                   |
| Reinigen van het gereedschap                | Verdunning of wasbenzine                                                                                                                                                    |
| Opmerkingen ondergrondsvoor-<br>behandeling | Om irritatie van de coating en de hechting te voorkomen, raden we aan de ondergrond of het te coaten oppervlak tussentijds te schuren voordat de coating wordt aangebracht. |

## laag opbouw

| Ondergrond                             | Grondlaag                    | Tussenlaag                   | Eindlaag                     |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Draagkrachtige oude laklagen           | -                            | CWS WERTLACK® Cowirant Satin | CWS WERTLACK® Cowirant Satin |
| Hout - binnen, begrensd<br>maathoudend | CWS WERTLACK® Cowirant Satin | CWS WERTLACK® Cowirant Satin | CWS WERTLACK® Cowirant Satin |
| Hout binnen maathoudend                | CWS WERTLACK® Cowirant Satin | CWS WERTLACK® Cowirant Satin | CWS WERTLACK® Cowirant Satin |

## Algemene informatie

Voor gebruik op grote oppervlakken in wooninterieurs moet als alternatief een laksysteem op waterbasis worden gebruikt vanwege typische materiaaleigenschappen als geurontwikkeling en oplosmiddelhoudende dampen.

Tijdens en na het aanbrengen van materialen die oplosmiddelen bevatten, moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

Thermische en chemische invloeden, zoals dampen van schoonmaakmiddelen, onvoldoende UV-blootstelling (daglicht), alsmede contact met lijm en kit, kunnen leiden tot een voor het materiaal typische donkere vergeling, vooral in het witte en lichte kleurenspectrum.

Producten van hetzelfde type kunnen in beperkte mate met elkaar worden gemengd. In het algemeen geldt dat vermenging van verschillende materialen moet worden vermeden.

Bescherm de verpakking en het materiaal tegen vocht, vorst, direct zonlicht en hoge temperaturen. Geopende verpakkingen moeten altijd goed gesloten worden.

Bij toevoeging van verdunningsmiddelen kan de toegestane VOS-waarde worden overschreden.

De uiteindelijke glans van de verflaag wordt bereikt na 7-14 dagen, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

Zorg bij het schilderen van optisch coherente oppervlakken voor het gebruik van dezelfde charges.

Gekleurde intensieve tinten hebben vaak een lagere dekkracht door hun pigment. In die gevallen adviseren wij een dekkende grondlaag aan te brengen met onze hierop afgestemde basiskleur Cover up.

Transparante laksystemen beschermen houten ondergronden niet tegen blootstelling aan UV-straling; daarom moeten voldoende gepigmenteerde kleuren buiten worden gebruikt.

Bij verflagen in krachtige en/of donkere tinten kan een mechanische belasting zorgen voor krassen, lichte markeringen. Deze slijtage van het verfloppervlak komt overeen met de laatste stand in de verftechniek en vormt geen grond voor een klacht.

In geval van contact met producten die weekmakers bevatten (deur- en raamdichtingen, enz.) moeten de instructies van de fabrikant van het afdichtingsprofiel worden geraadpleegd of moet een testlaag worden aangebracht.

Op horizontale oppervlakken en oppervlakken die voortdurend worden blootgesteld aan water, moet ervoor worden gezorgd dat de verflaag niet voortdurend wordt belast, bijvoorbeeld door stilstaand water.

Bij gebruik in ruimten voor opslag van voedsel en dranken raden wij aan de goederen tijdens de renovatie en het droogproces op te ruimen.

De vermelde spuitgegevens dienen ter oriëntatie en kunnen afwijken en variëren door verschillende machinetypes, omgevingsparameters en toepassingen in de praktijk.

Voor het spuiten moeten de werkelijke spuitparameters en het materiaalverbruik altijd ter plaatse en op het object worden bepaald.

Vanwege de diversiteit van talloze ondergronden moet de compatibiliteit en verdraagzaamheid van het coatingmateriaal met de ondergrond worden getest voordat onbekende en moeilijk te schilderen ondergronden worden behandeld.

Bij het gebruik van het product moeten de geldende normen en richtlijnen van de branche in acht worden genomen. (zie VOB DIN18363 deel C, folders van de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., inhoud van de opleidingshulpmiddelen, enz.)

Niet alle mogelijke toepassingsscenario's kunnen in dit technische informatieblad worden opgesomd. Bij vragen over niet vermelde omstandigheden en voorwaarden, hun technische verwerking en behandeling kunt u altijd terecht bij onze technische buitendienst of de afdeling toepassingstechniek.

In geval van onduidelijkheden over het gebruik en de geschiktheid van een product kunt u contact opnemen met de technische buitendienst of met het kantoor.

mailadres: [benelux@doerken.com](mailto:benelux@doerken.com)

Tel:  
België +32 11 822 823  
Nederland +31 40 26 24 569

Antigifcentrum BE: 070 245 245  
Antigifcentrum NL: 088 755 8000

Bij foutief gebruik van een product kan geen klacht worden ingediend.

De vermelde informatie is het resultaat van onderzoeks- en ontwikkelingswerk en werd samen met de ervaring uit de toepassingstechniek samengesteld. Noch de schriftelijke informatie, noch telefonisch gemaakte afspraken scheppen een contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te testen.

Wanneer een bijgewerkte versie van de technische fiche wordt gepubliceerd, verliezen eerdere edities hun geldigheid.

Meer informatie is beschikbaar op onze website [www.doerkencoatings.com](http://www.doerkencoatings.com). Daar zijn ook alle momenteel geldende productgerelateerde technische fiches en veiligheidsfiches beschikbaar.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.