

## DELTA®-FOXX PLUS

Langlebige und robuste Unterdeck- und Schalungsbahn zum Schutz von Steildächern mit Eindeckung vor Feuchtigkeit und extremen Wetterbedingungen. Mit integrierten Selbstkleberändern.



NEU ab 01.01.2023!



Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
<b>Beschreibung</b>		
<b>Anwendung</b>	–	Für Steildächer mit und ohne Schalung. Geeignet als Behelfsdeckung und als Vordeckung unter Metalldeckungen, Schiefer, Faserzementplatten oder Schindeln. Auch anwendbar als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen.
<b>Material</b>	–	Hochreissfestes Polyester-Spezialvlies mit diffusionsoffener, wasserdichter Dispersions-Beschichtung mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
<b>Besondere Eigenschaften</b>	–	Schwer entflammbar (B-s1, d0). Temperaturbeständig bis +150 °C. Mit Lotus-Effekt für eine schnelle und sichere Ableitung von Niederschlagswasser.
<b>Flächengewicht</b>	EN 1849-2	ca. 270 g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke</b>	–	ca. 0,6 mm
<b>Geradheit (≤ 30 mm/10 m)</b>	EN 1848-2	bestanden
<b>Wasserdichtheit</b>		
<b>Wasserdichtheit vor und nach Alterung (336 h UV)</b>	EN 1928	W1
<b>Wasserdichtheit nach Langzeitbeanspruchung (448 d bei 5±2 m/s; 70 °C)</b>	EAD 030218-01-0402	W1
<b>Schlagregentest</b>	Test TU-Berlin	Dicht
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>		
<b>S<sub>d</sub>-Wert</b>	EN ISO 12572	ca. 0,02 m
<b>Diffusionswiderstand μ</b>	–	ca. 35
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	EN ISO 12572	ca. 6,5 · 10 <sup>-9</sup> kg/m <sup>2</sup> · s · Pa
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
<b>Reissfestigkeit längs/quer</b>	EN 12311-1	ca. 370/270 N/5 cm
<b>Reissfestigkeit nach Alterung (336 h UV) längs/quer</b>	EN 12311-1	ca. 300/220 N/5 cm
<b>Dehnung längs/quer</b>	EN 12311-1	ca. 20–50 % / 20–50 %
<b>Weiterreissfestigkeit/ Nagelausreissfestigkeit längs/quer</b>	EN 12310-1	ca. 150/150 N
<b>Masshaltigkeit</b>	EN 1107-2	< 1,5 %
<b>Flexibilität bei niedrigen Temperaturen / Kältebiegeverhalten</b>	EN 1109	-40 °C
<b>Sonstige Eigenschaften</b>		
<b>Brandverhalten</b>	EN 13501-1	B-s1, d0
<b>Brandkennziffer</b>	VKF	5.2/RF2
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	–	-40 °C bis +80 °C
<b>Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung (&lt; 8 Stunden/Tag)</b>	–	+150 °C
<b>UV-bezogene Freibewitterungsdauer</b>	–	24 Wochen
<b>Abmessungen</b>	–	50 m × 1,50 m / 25 m × 2,95 m
<b>Rollengewicht</b>	–	ca. 20 kg (Abmessung 50 m × 1,50 m), ca. 20 kg (Abmessung 25 m × 2,95 m)
<b>Palettierung</b>	–	24 Rollen/Palette (Abmessung 50 m × 1,50 m), 25 Rollen/Palette (Abmessung 25 m × 2,95 m)
<b>CE-Konformität</b>	EAD 030218-01-0402, EN 13859-2	Ja
<b>Zertifizierungen</b>	–	UDB-A/USB-A gemäss ZVDH. Erhöhte Anforderung zur Alterung: bestanden (ZVDH-Produktdatenblatt, Tabelle 1) Europäische Technische Bewertung ETA-20/0384 (Nutzungsdauer > 25 Jahren)
<b>Externe Prüfzeugnisse</b>	–	5.000 h QUV

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.



## Zubehör

### • DELTA®-MULTI-BAND:

Klebeband zur Verklebung und Reparatur aller DELTA®-Folien (jeweils auf der bedruckten Folienoberseite) sowie zum Anschluss an alle vergleichbaren Untergründe und solche aus Kunststoff (hart), Metall, glattes Holz und Holzwerkstoffe. Für Innen- und Aussenanwendung geeignet.

Material: lösemittel- und weichmacherfreier Reinacrylatklebstoff auf gitterarmerter UV-stabilsierter PE Deckfolie mit Trennpapier.

Mit den Anforderungen der DIN 4108-11 konform.

Abmessungen: 60 mm / 100 mm\* / 150 mm\* (\*mit geteiltem Trennpapier)

### • DELTA®-FLEXX-BAND F 100:

Dehnfähiges Dicht- und Anschlussband für Aussen- und Innendetails wie z. B. Rohrdurchdringungen und Kabel oder Anschlüsse an Dachflächenfenster.

Material: Lösungsmittelfreier Butylkautschukkleber, oberseitig vlieskaschiert, mittig geteilte silikonisierte Abdeckfolie.

Abmessung: 10 m × 100 mm.

Auch als DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150 mit hochdehnfähigen PE-Film erhältlich: 6 m × 80 mm / 10 m × 150 mm / 3 m × 150 mm.

### • DELTA®-THAN:

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Aussenanwendung, zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Bahnen. (für die Verklebung der Unterseite von DELTA®-MAXX PLUS geeignet)

Füllgewicht: 310 ml pro Kartusche / 600 ml pro Schlauchbeutel.

Verbrauch: ca. 7 lfm/Kartusche bzw. ca. 14 lfm/Schlauchbeutel

### • DELTA®-NAGELDICHTBAND:

Nagelabdichtungsband von der Rolle aus VPE Schaum. Zur Abdichtung von Nagelstellen. Einseitig klebendes Dichtband. Montage auf Bahnoberfläche oder Konterlattung.

Abmessungen: 60 mm × 30 m (DELTA®-SB 60)

### • DELTA®-HF PRIMER:

Lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe. Dient zur deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften zu verklebender Oberflächen wie z. B. Holzfaserplatten, sandendes Mauerwerk und Beton. Auch für die Vorbereitung der Oberfläche von DELTA®-FOXX PLUS vor der Verklebung von DELTA®-FLEXX-BAND geeignet.

Trocknungszeit: ca. 15 bis 60 min

1000 g Flasche.

Verbrauch: Stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. Bsp. Stein/Beton: ca. 12 m<sup>2</sup>/1000 g; Bsp. Holzfaserplatten: ca. 6 m<sup>2</sup>/1000 g