

DELTA®-Klebeprogramm

Das richtige Zubehör für eine starke Verbindung



Erfüllt höchste
Anforderungen

DIN 4108-11

gilt für DELTA®-TIXX,
DELTA-MULTI-BAND®,
DELTA-MULTI-BAND® FLEXX,
DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-Klebeprogramm

Für alle Fälle die richtige Lösung

Beim Neubau oder der Sanierung von Steildächern müssen stets unterschiedlichste Anforderungen bedacht werden: Schutz vor Regen und Flugschnee, vor Wind und Sturm sowie der dauerhafte Erhalt der Funktionsfähigkeit der Wärmedämmung. Besonders im An- und Abschlussbereich sowie bei Reparaturen ist perfekte Qualität gefragt, die maximale Sicherheit bis ins kleinste Detail gewährleistet.

Starke Klebkraft – einfache Verarbeitung

Das DELTA®-Klebeprogramm bietet eine umfassende Auswahl für die verschiedensten Einsatzgebiete von DELTA®-Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahnen, DELTA®-Luft- und Dampfsperren bis hin zu den DELTA®-Produkten für Grundmauerschutz, Dränung und Abdichtung. Für jedes Produkt gilt: Die starke Klebkraft, die Langlebigkeit sowie die einfache und schnelle Verarbeitung werden höchsten Ansprüchen gerecht. Vergessen Sie aber nicht: Bei der Verwendung aller Produkte aus dem DELTA®-Klebeprogramm muss der Untergrund immer trocken, staub- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig sein.

Profitieren Sie vom DELTA®-System

Das DELTA®-Klebeprogramm ist die perfekte Ergänzung zu den DELTA®-Produkten, denn sie wurden speziell aufeinander abgestimmt. Die Kombination von DELTA®-Bahnen für den Aussen- und Innenbereich mit dem passenden DELTA®-Zubehör bildet eine starke Verbindung, die für durchgängige Qualität und dauerhaften Funktionsschutz sorgt. Kleben, Verbinden oder Abdichten – mit dem DELTA®-Zubehör sind Sie immer auf der sicheren Seite, auch bei schwierigen Details. Welches Produkt wo am besten zum Einsatz kommt, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.












DELTA®-Klebeprogramm







**„Durch die hohe Klebkraft
zusammen mit der ein-
fachen Verarbeitung ist das
DELTA®-Klebeprogramm
massgeschneidert für die
professionelle Verarbeitung.“**







			
DELTA-MULTI-BAND®	DELTA-MULTI-BAND® FLEXX	DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-TIXX
Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hoch alterungsbeständig. Von Hand abreissbar.	Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband mit höchster Klebekraft, optimierter Anfangshaftung und verbesserter Kälteklebrigkeit	Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich. Von Hand abreissbar.	Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren
Anwendungsempfehlung ➤ Insbesondere für alle DELTA®-Bahnen im Innen- und Aussenbereich ➤ Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von kleineren Beschädigungen	Anwendungsempfehlung ➤ Insbesondere zur Verklebung aller DELTA®-Bahnen mit Vlies-Oberflächen, sowie alle anderen DELTA®-Bahnen im Innen- und Aussenbereich ➤ Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur kleinerer Beschädigungen	Anwendungsempfehlung ➤ Für die Verklebung von Folienüberlappungen insbesondere aller DELTA®-Folien auf der Rauminnenseite	Anwendungsempfehlung ➤ Klebe- und Dichtmasse zum luftdichten Verkleben aller DELTA®-Luft- und Dampfsperrbahnen sowie solchen aus PE-, PA-Folien und Baupappen und deren Anschluss an suagende Untergründe wie Putz, Beton, Holz etc. ➤ Keine Anpressleiste / mech. Fixierung gemäss DIN 4108-7 erforderlich. ➤ Einfrierbeständig
			
Verarbeitung ➤ ab +5°C *	Verarbeitung ➤ ab -5 °C auf glatten Oberflächen * ➤ ab 0 °C auf Vliesoberflächen *	Verarbeitung ➤ ab +5°C *	Verarbeitung ➤ 0°C bis +40°C *
Masse Breite: 60 mm, 100 mm, 150 mm Länge: 25 m	Masse Breite: 60 mm, 100 mm Länge: 25 m, (bei 60 mm Breite auch 40 m)	Masse Breite: 60 mm Länge: 40 m	Ergiebigkeit ca. 7 lfd. M. pro Kartusche ca. 13/14 lfd. M. pro Schlauchbeutel
			Füllgewicht 310 ml pro Kartusche 600 ml pro Schlauchbeutel
Funktionsbereich -40°C bis +80°C	Funktionsbereich -40°C bis +80°C	Funktionsbereich -40°C bis +80°C	Funktionsbereich -40°C bis +80°C

			
DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	DELTA®-FLEXX-BAND F 100	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150
Klebeschnur zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien an Bauteile	Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Aussenanwendung	Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies	Extrem dehnfähiger kaltverschweissender Butyl-Kautschukkleber auf hochdehnfähigem PE Film. Mit geteiltem Liner und Fingerlift.
Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung
➤ Abdichtung von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe und aufgehende Bauteile	➤ Verkleben und Verbinden von DELTA®-Bahnen ➤ Grössere Sicherheit im Anschlussbereich	➤ Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details aussen und innen ➤ Für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel	➤ Hoch dehnfähiges Anschlussband zur Abdichtung dreidimensionaler Details aus Metallen, Kunststoffen, Mauerwerk, Putz, Beton und Holz ➤ Anwendungen innen und aussen ➤ Ideale Systemkomponente in Verbindung mit DELTA®-THENE
			
Verarbeitung	Verarbeitung	Verarbeitung	Verarbeitung
➤ ab +5°C *	➤ Offene Zeit: 30 Min. ➤ ab +5°C *	➤ ab +5°C *	➤ ab +5°C *
Masse	Ergiebigkeit	Masse	Masse
Breite: 12mm Länge: 8m Dicke: 4m	ca. 7 lfd. M. pro Kartusche	Breite: 100mm Länge: 10m	FG 80: 80mm × 6m FG 150: 150mm × 10m
	Füllgewicht		
	310 ml pro Kartusche 600 ml pro Schlauchbeutel		
Funktionsbereich	Funktionsbereich	Funktionsbereich	Funktionsbereich
-20°C bis +80°C	-30°C bis +80°C	-40°C bis +80°C	-40°C bis +80°C

		
DELTA®-SCHAUM-BAND	DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-TILAXX ULTRA
Nagelabdichtungsband von der Rolle aus VPE Schaum. Einseitig klebend.	Polyacrylat-Dispersionsbasis. Lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe.	Universell einsetzbarer, dauerelastischer Dicht- und Haftkleber aus MS-Polymer mit hoher Alterungsbeständigkeit
Anwendungsempfehlung ➤ Zur Abdichtung von Nagelstellen ➤ Einseitig klebendes Dichtband ➤ Montage auf Bahnoberfläche oder Konterlattung	Anwendungsempfehlung ➤ Zur deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften zu verklebender Oberflächen wie z.B. Holzfaserplatten, sandendes Mauerwerk und Beton	Anwendungsempfehlung ➤ Verkleben und Verbinden aller DELTA®-Bahnen im Aussen- und Innenbereich ➤ Besonders geeignet für sichere Anschlüsse von DELTA®-ALPINA auf Traufblechen und an aufgehenden Bauteilen sowie für sämtliche Verklebungen der DELTA®-FOXX PLUS und DELTA®-FASSADE-Bahnen
		
Verarbeitung ➤ ab +5°C *	Verarbeitung ➤ +5°C bis +35°C *	Verarbeitung ➤ ab 0 °C *
Masse Breite: 50mm, 60mm, 80mm Länge: 30m	Trocknungszeit ca. 15min bis 60min	Ergiebigkeit ca. 6 bis 7 lfd. M. pro Kartusche
	Füllgewicht 1000 g Dose	Füllgewicht 290 ml pro Kartusche
Funktionsbereich -40°C bis +80°C		Funktionsbereich -40°C bis +80°C

		
DELTA®-ALPINA QSM	DELTA®-DUO TAPE D 38	DELTA®-TAPE FAS
Quellschweissmittel zum Verschweissen von DELTA®-ALPINA	Doppelseitig klebendes, armiertes, von Hand abreissbares Universal-klebeband mit hoher Klebkraft	Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungs- und UV-beständig.
Anwendungsempfehlung ➤ Speziell für den Einsatz bei DELTA®-ALPINA und dem Kappstreifen DELTA®-ALPINA-BAND	Anwendungsempfehlung ➤ Zur Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen insbesondere aller DELTA®-Folien, die für eine doppelseitige Verklebung geeignet sind ➤ Anschlüsse an alle vergleichbaren Untergründe und solche aus Kunststoff (hart), Metall, glattem Holz und Holzwerkstoffen	Anwendungsempfehlung ➤ Speziell für den Einsatz auf DELTA®-FASSADE 20 (PLUS) / DELTA®-FASSADE 50 (PLUS) bei Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen. Zum Verkleben von Überlappungen, Rissen, Durchdringungen und schwierigen Details
		
Verarbeitung ➤ ab +5°C *	Verarbeitung ➤ ab +5°C *	Verarbeitung ➤ ab +5°C *
Ergiebigkeit ca. 100 lfd. M. je Flasche	Masse Breite: 38mm Länge: 50m	Masse Breite: 60mm, 100mm Länge: 20m
Füllgewicht 1000g Flasche		
Funktionsbereich -40°C bis +80°C	Funktionsbereich -40°C bis +80°C	Funktionsbereich -40°C bis +80°C

		
DELTA®-FAS BAND CLEAR	DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-DICHT-BAND
Transparentes Klebeband mit Abdeckband, Dauerhaft UV-beständig	Pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion. Mit Systembestandteil DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES.	Dichtband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit verformbarer PE-Deckfolie
Anwendungsempfehlung ➤ Für die Verklebung von DELTA®-FASADE COLOR PLUS	Anwendungsempfehlung ➤ Zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails für innen und aussen ➤ Universell einsetzbar ➤ Geeignete Dampfsperren/ Dampfbremsen: – DELTA®-PVG PLUS – DELTA®-REFLEX – DELTA®-NOVAFLEXX – DELTA®-DAWI GP – DELTA®-NEOVAP 20 – DELTA®-LUXX ... und vergleichbare Fremdprodukte	Anwendungsempfehlung ➤ Zur Abdichtung, zum Beispiel unter der Konterlattung ➤ Bei der Verarbeitung fest andrücken, zum Beispiel mit einer Rolle
		
Verarbeitung ➤ ab +5°C *	Verarbeitung ➤ ab +5°C *	Verarbeitung ➤ ab +5°C *
Masse Breite: 60mm Länge: 25m	Trocknungszeit Bei 21°C und 45% Luftfeuchtigkeit 3-4 Std.	Masse Breite: 50mm Länge: 10m
	S_d-Wert ca. 1,5m	
Funktionsbereich -20°C bis +80°C	Verbrauchsmenge ca. 0,9l/m ²	Funktionsbereich -40°C bis +80°C
	Verpackung 4 Liter Gebinde 1 Liter Flasche	Lagerung bis max. +25°C

		
DELTA®-KOM-BAND	DELTA®-BAND	DELTA®-EASYFIXX
Vorkomprimiertes, acrylat-getränktes Weichschaum-Dichtband	Abdichtungsband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit aluminium- bzw. bleifarbigem Abdeckung	Sprühkleber als universelle Fixierungs- und Montagehilfe mit verstellbarer Düse.
Anwendungsempfehlung ➤ Anschluss von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe in Verbindung mit Anpressleisten gemäss DIN 4108, Teil 7 ➤ Abdichtung von Anschlussfugen von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an aufgehenden Bauteilen	Anwendungsempfehlung ➤ Reparaturen an vorhandenen Dichtungsblechen, z. B. Regenrinnen ➤ Reparaturen kleiner Risse in allen DELTA®-Bahnen ➤ Poröse Untergründe vorab grundieren (mit DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH) und vollständig trocknen lassen	Anwendungsempfehlung ➤ Zur Verklebung von Perimeterdämmung auf DELTA®-THENE. ➤ Als Primer für DELTA-MULTI-BAND® auf HWF. ➤ Zum Anschluss an Dämmstoffe wie EPS, XPS, PIR oder PUR; HWF-Platten; OSB-Platten und auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Holz, Metall etc.
		
Verarbeitung ➤ ab +5°C *	Verarbeitung ➤ +5°C bis +35°C *	Verarbeitung ➤ +10°C bis +30°C *
Masse Breite: 15mm Länge: 8m Dicke: 4/17mm	Masse Breite: 50, 75, 100, 150, 300mm Länge: 10m	Füllgewicht 500ml, 500g Dose
Funktionsbereich -40°C bis +80°C	Funktionsbereich -40°C bis +80°C	Funktionsbereich -40°C bis +80°C

	Diffusionsoffene Bahnen			
	DELTA®-FASSADE 20 / PLUS DELTA®-FASSADE 50 / PLUS DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS	DELTA-XX PLUS® LIGHT DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL DELTA-XX PLUS® HEAVY DELTA-XX PLUS® STRONG	DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-EXXTREM
Untergrund	DELTA®-Klebemittel			
Überlappungen	Selbstkleberand DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR®	Selbstkleberand DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-ALPINA QSM ⁹	Selbstkleberand DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	Selbstkleberand DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE
Nageldichtung⁷	–	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50
Glattes Holz, Holzwerkstoffe, Holzweichfaser³	DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR® DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
Sägeraues Holz	DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ^{4,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA®-TILAXX ULTRA
Metall	DELTA®-FAS BAND CLEAR® DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA
Kunststoff (hart)	DELTA®-FAS BAND CLEAR® DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA
Putz, Mauerwerk, Beton usw.	DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
Details	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ^{1,3} DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ^{1,3} DELTA®-LIQUIXX ¹ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-LIQUIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-HF PRIMER ⁶

Alle Klebemittel dienen dem luft-, wind- und/oder regensicheren Anschluss an verschiedene Untergründen und der Bahnen untereinander. Sie dienen nicht der mechanischen Fixierung und können diese auch nicht ersetzen. Spezialanwendungen: DELTA®-BAND RA und DELTA®-BAND RB anwendbar auf Stein, Dachziegel, Mauerwerk, Beton, Metallen, Aussenanwendung, Reparatur von Regenrinnen.

Der Inhalt dieser Verlegehinweise gibt den aktuellen Kenntnistand bei Erscheinen wieder. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entbindet nicht von eigenverantwortlichem Handeln. Mit Erscheinen dieser Verlegehinweise verlieren alle vorhergehenden Fassungen ihre Gültigkeit.

Luft- und Dampfsperren			Trennlagen
DELTA®-REFLEX DELTA®-NEOVAP 100 R DELTA®-SPARXX DELTA®-DAWI GP	DELTA®-NOVAFLEX DELTA®-FOL PVB DELTA®-NEOVAP 20 DELTA®-NEOVAP 18	DELTA®-NEOVAP 1500	DELTA®-TRELA PLUS
DELTA®-Klebstoffe			
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND	Vollständig selbstklebend	Selbstkleberand DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA
–	–	–	–
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵
DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶
DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-HF PRIMER ⁶

¹ Verklebung vor UV-Strahlung schützen² Nicht für Verklebung an PE-Folien geeignet³ Untergrundvorbehandlung mit DELTA®-HF PRIMER⁴ Bei DELTA-XX PLUS® als Luftdichtheitsschicht⁵ bei glattem Untergrund⁶ zur Untergrundvorbehandlung⁷ nur im Aussenbereich⁸ bei DELTA®-FASSADE COLOR PLUS⁹ Ausschliesslich für DELTA®-ALPINA¹⁰ Nur für die Verklebung auf der Rückseite
von DELTA®-MAXX PLUS und DELTA®-MAXX X

DÖRKEN

Dörken AG

Talstrasse 47
CH-4144 Arlesheim

☎ 061 706 93 30

📠 061 706 93 35

✉ doerken@doerken.ch

🌐 www.doerken.ch



Spannende Neuigkeiten

erhalten Sie in unserem Newsletter
Registrieren Sie sich jetzt!



Weiteres Informationsmaterial

finden Sie auf unserer Website
im Bereich Service und Download



Regionale Ansprechpartner aus Vertrieb und Technik

finden Sie auf unserer
Website unter Kontakt

