

Leistungserklärung / Declaration of Performance

Nr. DoP-26-306-01

für das Produkt / for the product

DELTA®-FOXX PLUS

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:	DELTA®-FOXX PLUS - 02211388
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts / Intended use of the construction product:	Unterdeck- und Unterspannbahn, die unter Dachdeckungen und in Wänden zu verlegen sind, um das Eindringen von Wind und Wasser von außen zu verhindern / Sheet, which is to be laid under the roofing and behind an exterior wall cladding to protect against wind and water penetration.
3. Hersteller / Manufacturer:	DÖRKEN GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 58313 Herdecke Deutschland
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestand des Bauprodukts / System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):	System 3
5. Harmonisierte Norm / Harmonised standard:	EAD 030218-01-0402
Notifizierte Stelle(n) / Notified body/bodies:	Brandverhalten / reaction to fire: NB 0402 RI SE Brinellgatan 4 504 62 Borås Sweden Widerstand gegen Wasserdurchgang / Resistance to water penetration: NB 0432 MPA NRW Marsbruchstr. 186 44287 Dortmund Germany

6. Erklärte Leistungen / Declared performances				
Wesentliche Merkmale / Essential characteristics		Leistung / Performance		Harmonisierte technische Spezifikation / Harmonised technical specification
Brandverhalten / Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse B-s1,d2 / Class B-s1,d2		
Widerstand gegen Wasserdurchgang / Resistant to water penetration	EN 1928	Klasse W1 / Class W1		
Zug-Dehnungsverhalten / Tensile-elongation behavior				
Höchstzugkraft / Tensile strength MD	EN 13859-1 (A)	400 (-50/+50) N/5 cm		
Höchstzugkraft / Tensile strength CD	EN 13859-1 (A)	270 (-50/+50) N/5 cm		
Dehnung / Elongation MD	EN 13859-1 (A)	35 (-10/+10) %		
Dehnung / Elongation CD	EN 13859-1 (A)	45 (-10/+10) %		
Weiterreißkraft (Nagelschaft) / Tear resistance (nail shaft) MD	EN 13859-1 (B)	170 (-20/+20) N		
Weiterreißkraft (Nagelschaft) / Tear resistance (nail shaft) CD	EN 13859-1 (B)	210 (-20/+20) N		
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour transmission (sd)	EN ISO 12572	0,08 (-0,02/+0,02) m		
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung / Durability after artificial ageing				
Widerstand gegen Wasserdurchgang / Resistant to water penetration	EN 13859-1 (C) / EN 1928	Klasse W1 / Class W1		
Höchstzugkraft / Tensile strength MD	EN 13859-1 (C) / EN 13859-1 (A)	400 (-50/+50) N/5 cm		
Höchstzugkraft / Tensile strength CD	EN 13859-1 (C) / EN 13859-1 (A)	270 (-50/+50) N/5 cm		
Dehnung / Elongation MD	EN 13859-1 (C) / EN 13859-1 (A)	35 (-10/+10) %		
Dehnung / Elongation CD	EN 13859-1 (C) / EN 13859-1 (A)	45 (-10/+10) %		
Kaltbiegeverhalten / Flexibility of low temperature	EN 1109	-40°C		
Enthält DBDPE (EC: 284-366-9; CAS Nr.: 84852-53-9). DBDPE wird als SVHC- Stoff in der Kandidatenliste gem. Art. 59, REACH geführt. DBDPE ist als sehr persistent und sehr bioakkumulativ eingestuft. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table Bitte zusätzliche Produktinformationen beachten.				
Gefährliche Stoffe / Hazardous substances				
Contains DBDPE (EC: 284-366-9; CAS Nr.: 84852-53-9). DBDPE is listed as an SVHC substance in the candidate list according to Article 59, REACH.DBDPE is classified as very persistent and very bioaccumulative. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table Please note additional product information.				

EAD 030218-01-0402

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich /
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern /
Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:

 Christian Harste	 Ingo Quent	Herdecke, 18.12.2025 (Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue)
---	---	--