Leistungserklärung / *Declaration of Performance*
353
für das Produkt / *for the product*
DELTA®-NOVAFLEXX

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / *Unique identification code of the product-type*:	02203099
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts / *Intended use(s) of the construction product*::	Dampfsperrbahn, die unterhalb einer Wärmedämmung zu verlegen ist / *Vapour barrier membrane to be laid beneath thermal insulation*
3. Hersteller / *Manufacturer*:	Dörken GmbH & Co. KG, Wetterstraße 58, 58313 Herdecke, Germany
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts / *Systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product*:	3
5. Harmonisierte Norm / *Harmonised standard*:	EN 13984:2013
Notfifizierte Stelle(n) / *Notified body/bodies*::	NB 0799, Kiwa GmbH - TBU, Gutenbergstraße 29, 4868 Greven, Germany
Europäisches Bewertungsdokument / *European Assessment Document*:	
Technische Bewertungsstelle / *Technical Assessment Body*:	
Europäische Technische Bewertung / *European Technical Assesment*:	

6. Erklärte Leistung(en) / *Declared service(s)*

Wesentliche Merkmale / *Essential characteristics*	Methode / *Method*	Leistung / *Performance*	Harmonisierte technische Spezifikation / *Harmonised technical specification*
Brandverhalten / *Reaction to fire*	EN 13501-1	Klasse E / *Class E*	**EN 13984:2013**
Zug-Dehnungsverhalten / *Tensile properties*			
Höchstzugkraft MD (≥) / *Tensile strength MD (≥)*	EN 12311-2	150 N/5 cm	
Höchstzugkraft CD (≥) / *Tensile strength CD (≥)*	EN 12311-2	130 N/5 cm	
Dehnung MD (≥) / *Elongation MD (≥)*	EN 12311-2	80 %	
Dehnung CD (≥) / *Elongation CD (≥)*	EN 12311-2	80 %	
Weiterreißkraft (Nagelschaft) MD (≥) / *Resistance to tearing (nail shank) MD (≥)*	EN 12310-1	45 N	
Weiterreißkraft (Nagelschaft) CD (≥) / *Resistance to tearing (nail shank) CD (≥)*	EN 12310-1	50 N	
Wasserdampfdurchlässigkeit (s_d) / *Water vapour transmission (s_d)*	EN 1931	3.4 m (-0,06/+0,06 m)	
Wasserdichtheit / *Watertightness*	EN 1928 (A)	bestanden (2 kPa/24 h) / *passed (2 kPa/24 h)*	
Dauerhaftigkeit / *Durability*			
Nach künstlicher Alterung / *After artificial ageing*	EN 1296/EN 1931	bestanden / *passed*	
Gegenüber Alkalien / *Resistant to alkalis*	EN 1847/EN 12311-2	bestanden / *passed*	
Flächenbezogene Masse / *Mass per unit area*	EN 1849-2	90 g/m² (-6/+6 %)	
Gefährliche Stoffe / *Hazardous substances*	–	keine / *none*	

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. /
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern: /
Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 14.09.2026
(Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue)