



Prohlášení o vlastnostech

podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č. DoP-23-324-01 pro výrobek

DELTA®- TRELA PLUS

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13859-1 : 2010 ; EN 13859-2 : 2010
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz potisk na výrobku
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	1. Pojistné hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu 2. Pojistné hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání působení větru a vlhkosti z vnější strany.
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13859-1 : 2010; EN 13859-2 : 2010, System 3 Děle uvedené autorizované osoby provedly výjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.

Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
MPA NRW	432	protokol o zkoušce	2210000903-2

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	není relevantní
---	-----------------

9. Deklarované vlastnosti		
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	třída E	EN 13859:2010
Vodotěsnost	třída W1	
Pevnost podélná	340 N/5 cm (± 40 N)	
Pevnost příčná	270 N/5 cm (± 40 N)	
Protažení podélné	80%	
Protažení příčné	80%	
Pevnost v přetržení podélná	180 N (± 30 N)	
Pevnost v přetržení příčná	200 N (± 30 N)	
pružnost v chladu	až -45 °C	
Vlastnosti po působení umělého stárnutí		
- vodotěsnost	W1	
- pevnost podélná	340 N/5 cm (± 40 N)	
- pevnost příčná	270 N/5 cm (± 40 N)	
- protažení podélné	80 % (± 40 %)	
- protažení příčné	80 % (± 40 %)	
Délka	30 m (-0 %)	
Šířka	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)	
Plošná hmotnost	380 g/m² (+20 / -10 %)	
Propustnost vodní páry	Sd = 0,08 m (± 0,02 m)	
Vodotěsnost ve spoji	není deklarováno	
Nebezpečné látky	nejdou	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jméno výrobce uvedení jednatele:

Christian Harste

Ingo Quent

Praha, 01.08.2023
Místo a datum vydání