



Prohlášení o vlastnostech

podle článku III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č. DoP-21-345-01 pro výrobek

DELTA®- REFLEX

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13984 : 2013		
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz potisk na výrobku		
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	Parotésné zábrany položené pod tepelnou izolaci.		
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke		
5. Případné jméno a kontaktní adresa zmocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	není relevantní		
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3		
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13984 : 2013 Děle uvedené autorizované osoby provedly výjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.		
Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
MPA NRW	432	Požární vlastnosti	230005635-1
FMV	751	Propustnost pro vodní páru	R-97/02
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	není relevantní		
9. Deklarované vlastnosti			
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace	
Požární vlastnosti	třída E	EN 13984 : 2013	
Vodotěsnost	splněno		
Pevnost podélná	450 N/5 cm		
Pevnost příčná	400 N/5 cm		
Protážení podélné	15%		
Protážení příčné	10%		
Pevnost v přetržení podélná	350 N		
Pevnost v přetržení příčná	300 N		
Pevnost spojů ve stihu	není deklarováno		
Životnost			
– stárnutí	splněno		
– alkalické prostředí	splněno		
Přímost	pass 75 mm / 10 m		
Délka	50 m / 25m (-0 %)		
Šířka	1,5 m / 3m (-0 %)		
Plošná hmotnost	180 g/m² (+/-10 %)		
Propustnost vodní páry	Sd = 150 m (+/- 30 %)		
Vodotěsnost ve spoji	není deklarováno		
Nebezpečné látky	není deklarováno		
10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.			
Jméno výrobce uvedení jednatel:			
		Herdecke 19.10.2021	
Christian Harste	Ingo Quent	Místo a datum vydání	