



Prohlášení o vlastnostech
podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č. DoP-25-306-01 pro výrobek

DELTA®- FOXX PLUS

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EAD 030218-01-0402; EN 13859-2: 2010
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz polisk na výrobku
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	1. Pojistné hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu (EAD 030218-01-0402) 2. Pojistné hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání působení větru a vlhkosti z vnější strany. (EN 13859-2: 2010)
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	není relevantní
6. Systém nebo systémy používání a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13859-2 : 2010, System 3: Dále uvedené autorizované osoby provedly výjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly a zkouškách.

Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
Kiwa GmbH Niederlassung TBU Gutenbergstraße 29 48268 Greven Germany	799		
Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 15	71		

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	EAD 030218-01-0402, System 3: Dále uvedené autorizované osoby provedly výjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly a zkouškách.
---	---

Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
Kiwa GmbH Niederlassung TBU Gutenbergstraße 29 48268 Greven Germany	799		
Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 15	71		

9. Deklarované vlastnosti:	
Požární vlastnosti	trída B-s1, d0
Vodotěsnost	trída W1
Pevnost podélná	370 N/5 cm (± 20 %)
Pevnost příčná	270 N/5 cm (± 20 %)
Protažení podélné	20 - 50 %
Protažení příčné	20 - 50 %
Pevnost v přetržení podélná	150 N (± 20 %)
Pevnost v přetržení příčná	150 N (± 20 %)
pružnost v chladu	až -45 °C
Vlastnosti po působení umělého stárnutí	
- vodotěsnost	W1
- pevnost podélná	300 N/5 cm (± 20 %)
- pevnost příčná	220 N/5 cm (± 20 %)
- protažení podélné	16 - 40 %
- protažení příčné	16 - 40 %
- prodloužená expozice při testu umělého stárnutí (448 d: 5 ±2 m/s; 70°C) vodotěsnost	W1
Délka	50 m / 25 m (± 0 %)
Šířka	1,5 m / 2,95 m (+1,5 / -0,5 %)
Plošná hmotnost	270 g/m² (±20 /-10 %)
Propustnost vodní páry	Sd = 0,02 m (+0,04 /-0,01 m)
Vodotěsnost ve spoji	těsné
Nebezpečné látky	obsahuje Melamin (EC: 203-615-4; CAS: 108-78-1). Melamin je uveden jako látka vzbuzující obavy (SVHC) v seznamu látek článku 59 nařízení REACH a existuje podezření, že při požití způsobuje rakovinu a poškození močových cest. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table Prosíme sledujte další informace o výrobku.

**EAD
030218-01-0402
EN 13859-2: 2010**

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce uvedení jednatel:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke 10.4.2025
Místo a datum vydání