



Prohlášení o vlastnostech

dle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011

č. DoP-19-401-01

pro výrobek

DELTA® - PENTAXX S PLUS

1. 1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13859-1 : 2010 , EN 13859-2 : 2010
2. Označení typu, šarže nebo sériového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže - viz potisk výrobku
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné harmonizované technické specifikace	1. Pojistné hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu 2. Pojistné hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání pucbení větru a výhledu z vnější strany.
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13859-1 : 2010; EN 13859-2 : 2010, Systém 3: Dále uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.

Zkušební ústav	Identifikační číslo N° d'identification / Identificatienummer	Typ zkoušky	Protokol č.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist / Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued / Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne / Gecombineerde instantie: in geval van een verklaring van prestaties van een bouwproduct dat gedekt wordt door een Europese technische beoordeling.	Není relevantní
---	-----------------

9. Deklarované vlastnosti		
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	trida E	EN 13859:2010
Vodotěsnost	trida W1	
Pevnost podélná	520 N/5 cm (± 15 %)	
Pevnost příčná	520 N/5 cm (± 15 %)	
Protažení podélné	10-30 %	
Protažení příčné	10-30 %	
Pevnost v přetřetí podélné	550 N (± 20 %)	
Pevnost v přetřetí příčné	550 N (± 20 %)	
Ohyb za chladu	do -25°C	
Vlastnosti po umlém stárnutí		
– vodotěsnost	W1	
– pevnost podélná	420 N/5 cm (± 20 %)	
– pevnost příčná	420 N/5 cm (± 20 %)	
– protažení podélné	7-21 %	
– protažení příčné	7-21 %	
Délka	50 m (+0 %)	
Šířka	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)	
Plošná hmotnost	220 g/m² (± 10 %)	
Propustnost pro vodní páru	sd = 0,15 m (± 0,05 m)	
Vodotěsnost ve spoji	není deklarováno	
Nebezpečné látky	neobsahuje	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jméno výrobce podepsání jednatele:

Christian Harste

Ingo Quent

Praha, 15.3.2019
(Místo a datum vystavení)