



Prohlášení o vlastnostech
podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č. DoP-25-355-01 pro výrobek

DELTA®- FASSADE 20 / DELTA®-FASSADE 20 PLUS

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13859-2 : 2010
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz potisk na výrobku
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	2. Pojistné hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání působení větru a vlhkosti z vnější strany.
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Případné jméno a kontaktní adresa zmocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13859-2 : 2010, System 3 Děle uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.

Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
LNE	71	Požární vlastnosti	P164934_3
SHR	1515	Vodotěsnost	5.435-1

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	není relevantní
---	-----------------

9. Deklarované vlastnosti		
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	třída B-s1,d0	EN 13859-2:2010
Vodotěsnost	třída W1	
Pevnost podélná	270 N/5 cm (± 20 %)	
Pevnost příčná	230 N/5 cm (± 20 %)	
Protažení podélné	20 - 50 %	
Protažení příčné	20 - 50 %	
Pevnost v přetřetí podélná	110 N (± 20 %)	
Pevnost v přetřetí příčná	110 N (± 20 %)	
pružnost v chladu	až -25 °C	
Vlastnosti po působení umělého stárnutí		
-- vodotěsnost	W1	
-- pevnost podélná	250 N/5 cm (± 20 %)	
-- pevnost příčná	210 N/5 cm (± 20 %)	
-- protažení podélné	16 - 40 %	
-- protažení příčné	16 - 40 %	
Délka	50 m (-0 %)	
Šířka	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)	
Plošná hmotnost	210 g/m² (+20 / -10 %)	
Propustnost vodní páry	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)	
Vodotěsnost ve spoji	není deklarováno	
Nebezpečné látky	obsahuje Melamin (EC: 203-615-4; CAS: 108-78-1). Melamin je uveden jako látka vzbuzující obavy (SVHC) v seznamu látek článku 59 nařízení REACH a existuje podezření, že při požití způsobuje rakovinu a poškození močových cest. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table Prosíme sledujte další informace o výrobku.	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce uvedení jednatele:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 10.4.2025
Místo a datum vydání