

Technisches Datenblatt

DELTA®-SAFIX PROFIL

Holz-Profilleiste für den Einsatz innerhalb des DELTA®-SAFIX Systems zur Steigerung der Verarbeitungssicherheit bei der Verlegung von Unterdeckbahnen auf Unterdeckplatten aus Holzfasern.



Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Allgemeine Informationen		
Anwendung	–	Profilleiste für die einfache und sichere Befestigung der Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® SAFIX auf Unterdeckplatten aus Holzfasern mit einer Dicke von 60 mm.
Material	–	Bauholz
Sortierklasse des Ausgangsquerschnitts	–	C24
Länge	–	4 m
Querschnitt	–	60 × 70 mm (Außenabmessungen)
Verbrauch	–	ca. 0,9 m / m² Dachfläche
Verpackungseinheit	–	240 St./Hub



Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.

