

Prohlášení o vlastnostech

č. DoP-25-164-01

pro výrobek



DELTA® -BASE GUARD

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	DELTA®-BASE-GUARD - 02211325
2. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	Plastová membrána pro hydroizolaci budov proti zemní vlhkosti a vodě, typ A: hydroizolační membrána s parotěsnou funkcí
3. Výrobce	DÖRKEN GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 58313 Herdecke Deutschland
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku	Systém 2+
5. Harmonizovaná norma	EN 13967:2012
Zkušební ústavy	NB 1301 Technicky a skusobny ustav stavebny, Studena 382104 BRATISLAVA Slovakia

6. Deklarované vlastnosti			
Hlavní vlastnosti		výsledek	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	EN 13967:2012
Pevnost v tahu příčná	EN 12311-2	≥ 710 N/5 cm	
Pevnost v tahu podélná	EN 12311-2	≥ 560 N/5 cm	
Maximální protažení podélné	EN 12311-2	≥ 20 %	
Maximální protažení příčné	EN 12311-2	≥ 10 %	
Vodotěsnost	EN 1928,metoda B	splněno	
Odolnost proti průrazu	EN 12691,metoda B	≥ 600 mm	
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730 metoda B	bez perforaci při 20 kg za 24 h	
Trvanlivost hydroizolace			
po umělém stárnutí	EN 1296, EN 1928	splněno	
proti působení chemikálií (Ca(OH) ₂)	EN 1847, EN 1928	splněno	
Pevnost v přetržení podélná	EN 12310-1	≥ 310 N	
Pevnost v přetržení příčná	EN 12310-1	≥ 330 N	
Střihové namáhání spoje	EN 12317-2	≥ 600 N/5 cm	
Nebezpečné látky	neobsahují		

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Výše uvedený výrobek je výhradně odpovědný za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011.

Podepsáno za výrobce a jménem jeho výkonných ředitelů

 Christian Harste	 Ingo Quent	Herdecke, 05.11.2025 (Místo a datum vydání)
---	---	---