



**Prohlášení o vlastnostech
podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011
č. DoP-25-413-01**

pro výrobek

DELTA - XX PLUS® SAFIX

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	Identifikační kód výrobku 02211041, rozměr 1,35m x 50m
2. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	1. Pojistné hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu 2. Pojistné hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání působení větru a vlhkosti z vnější strany.
3. Výrobce	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku	Systém 3
5. Harmonizované normy	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010

NB 0402 RI.SE Brinellgatan 4 504 62 Boras Sweden	reakce na oheň	NB 0432 MPA NRW Marsbruchstr. 186 44287 Dortmund German	odolnost proti průniku vody
--	----------------	---	-----------------------------

9. Deklarované vlastnosti		
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	třída E	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Vodotěsnost	třída W1	
Pevnost podélná	500 N/5 cm (± 50 N)	
Pevnost příčná	500 N/5 cm (± 50 N)	
Protahání podélné	25 % (± 10 %)	
Protahání příčné	25 % (± 10 %)	
Pevnost v přetržení podélná	400 N (± 100 N)	
Pevnost v přetržení příčná	400 N (± 100 N)	
Průžnost v chladu	až do -45°C	
Vlastnosti po působení umělého stárnutí		
- vodotěsnost	W1	
- pevnost podélná	430 N/5 cm (± 50 N)	
- pevnost příčná	430 N/5 cm (± 50 N)	
- protažení podélné	25 % (± 10 %)	
- protažení příčné	25 % (± 10 %)	
délka	50 m (-0 %)	
šířka	1,35	
nebezpečné látky	neobsahuje	

7. Hodnoty výrobku jsou v souladu s deklarovanými hodnotami. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Jménem výrobce uvedeni jednatele:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 11.11.2025
Místo a datum vydání