

Leistungserklärung / Declaration of Performance

Nr. 102

für das Produkt / for the product

DELTA®-MS 20

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:	02210878, 06602455
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts / Intended use(s) of the construction product:	Kunststoffbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser, Typ A: Abdichtungsbahn mit Feuchtigkeitssperre / Plastic membrane for waterproofing buildings against ground moisture and water, type A: Waterproofing membrane with moisture barrier
3. Hersteller / Manufacturer:	Dörken GmbH & Co. KG, Wetterstraße 58, 58313 Herdecke, Germany
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts / Systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product:	2+
5. Harmonisierte Norm / Harmonised standard:	EN 13967:2012
Notifizierte Stelle(n) / Notified body/bodies:	NB 0799, Kiwa GmbH - TBU, Gutenbergstraße 29, 4868 Greven, Germany
Europäisches Bewertungsdokument / European Assessment Document:	
Technische Bewertungsstelle / Technical Assessment Body:	
Europäische Technische Bewertung / European Technical Assessment:	

6. Erklärte Leistung(en) / Declared service(s)			
Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Methode / Method	Leistung / Performance	Harmonisierte technische Spezifikation / Harmonised technical specification
Brandverhalten / Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse E / Class E	EN 13967:2012
Höchstzugkraft MD (≥) / Tensile strength MD (≥)	EN 12311-2	325 N/50 mm	
Höchstzugkraft CMD (≥) / Tensile strength CMD (≥)	EN 12311-2	190 N/50 mm	
Dehnung MD (≥) / Elongation MD (≥)	EN 12311-2	26 %	
Dehnung CMD (≥) / Elongation CMD (≥)	EN 12311-2	6 %	
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static load	EN 12730 (Verfahren B) / EN 12730 (Method B)	keine Perforation bei 20 kg für 24 h / no perforation at 20 kg for 24 h	
Wasserdichtheit / Watertightness	EN 1928 (A)	bestanden (2 kPa/24 h) / passed (2 kPa/24 h)	
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit / Durability watertightness			
gegen Alterung / against artificial ageing	EN 1296 / EN 1928	bestanden / passed	
gegen Chemikalien / against chemicals	EN 1847 / EN 1928	bestanden / passed	
Widerstand gegen Stoßbelastung (≥) / Resistance to impact (≥)	EN 12691 (Verfahren A) / EN 12691 (Method A)	450 mm	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) MD (≥) / Resistance to tearing (nail shank) MD (≥)	EN 12310-1	450 N	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) CMD (≥) / Resistance to tearing (nail shank) CMD (≥)	EN 12310-1	350 N	
Gefährliche Stoffe / Hazardous substances	–	keine / none	

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. /
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern: /
Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:



Christian Harste



Ingo Quent

Herdecke, 14.09.2026
(Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue)