

Leistungserklärung / Declaration of Performance

Nr. 152

für das Produkt / for the product

DELTA®-PROTEKT

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:	02204677, 02204558, 02204560, 02204680, 02204682, 02204676, 02204474, 02204472, 02204562, 02204566, 02204568
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts / Intended use(s) of the construction product:	Kunststoff-Mauersperrbahn zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden, Typ A: Mauersperrbahn / Plastic wall barrier for sealing against splash water and ground moisture at the wall base as well as capillary water in and under walls, type A: wall barrier
3. Hersteller / Manufacturer:	Dörken GmbH & Co. KG, Wetterstraße 58, 58313 Herdecke, Germany
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts / Systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product:	3
5. Harmonisierte Norm / Harmonised standard:	EN 14909:2012
Notifizierte Stelle(n) / Notified body/bodies:	NB 0799, Kiwa GmbH - TBU, Gutenbergstraße 29, 4868 Greven, Germany
Europäisches Bewertungsdokument / European Assessment Document:	
Technische Bewertungsstelle / Technical Assessment Body:	
Europäische Technische Bewertung / European Technical Assessment:	

6. Erklärte Leistung(en) / Declared service(s)			
Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Methode / Method	Leistung / Performance	Harmonisierte technische Spezifikation / Harmonised technical specification
Brandverhalten / Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse E / Class E	EN 14909:2012
Wasserdichtheit / Watertightness	EN 1928 (Verfahren B) / EN 1928 (Method B)	bestanden (400 kPa/72 h) / passed (400 kPa/72 h)	
Widerstand gegen Stoßbelastung (≥) / Resistance to impact (≥)	EN 12691 (Verfahren A) / EN 12691 (Method A)	300 mm	
Widerstand gegen Falzen bei tiefen Temperaturen / Resistance to foldability at low temperatures	EN 495-5	-20 °C	
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit / Durability watertightness			
gegen Alterung / against artificial ageing	EN 1296	bestanden / passed	
gegen Alkali / against alkali	EN 1847	bestanden / passed	
Gefährliche Stoffe / Hazardous substances	–	keine / none	

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. /
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern: /
Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:



Christian Harste



Ingo Quent

Herdecke, 01.07.2026
(Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue)