

Technisches Datenblatt

DELTA-MULTI-BAND® FLEXX

Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband mit höchster Klebkraft für Außen- und Innenanwendungen.



Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Beschreibung		
Anwendung	–	DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ist für Innen- und Außenanwendung geeignet und dient zur Verklebung und Reparatur aller DELTA®-Folien (jeweils auf der bedruckten Folienoberseite) sowie zum Anschluss an alle vergleichbaren Untergründe und solchen aus Hartkunststoff, Metall, Holzwerkstoffen sowie glattem Holz und Beton. Besonders geeignet für Verklebungen auf Vliesoberflächen.
Material/Produktaufbau	–	Lösemittel- und weichmacherfreier Reinacrylatklebstoff mit PET-Gitterarmierung auf UV-stabilisierter schwarzer PP-Trägerfolie mit Trennpapier
Farbe	–	Schwarz
Besondere Eigenschaften	–	In Übereinstimmung mit DIN 4108-7 und DIN 4108-11 (BoPET, Buche und DELTA®-Folien) • Statische Schälprüfung (90°) 24 h Belastungsdauer: bestanden • Dynamische Schälprüfung (180°) initial und nach Alterung: bestanden In Übereinstimmung mit DTU 31.2 (F), SIA 180, SIA 232/1 (CH), ÖNORM B 8110-2 (A), ÖNORM B 2340
Wesentliche Eigenschaften		
Dicke (ca.)	–	0,3 mm
Scherfestigkeit (≥)	EN 12317-2	50 N/50 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit (s_d-Wert)	–	35 m
VOC-Emissionen	EN 16516	Einhaltung der Anforderungen gemäß AgBB, SINTEF, A+ und EC1 PLUS
Temperaturbeständigkeit	–	-40 – 80 °C
Verarbeitungstemperatur	–	-5 °C
Allgemeine Hinweise		
Geeignete Untergründe	–	• DELTA®-Folien (jeweils auf der bedruckten Folienoberseite) sowie vergleichbare Untergründe • Vliesoberflächen (besonders geeignet) • Kunststoff (hart) • Metall • Holzwerkstoffe, glattes Holz • Beton
Untergrundvoraussetzung	–	• tragfähig, trocken • frost-, staub-, schmutz- und fettfrei • frei von Weichmachern, Eis und Raureif • auf der Oberfläche dürfen sich keine Substanzen befinden, die Haftkleber abweisen • nicht ausreichend tragfähige, z. B. sandende Untergründe müssen mit DELTA®-HF PRIMER vorbehandelt werden. • eine Oberflächenspannung des Untergrundes von > 36 mN/m sollte vorliegen.
Lieferformen		
Verfügbare Abmessungen	–	L 25,00 m x B 60 mm
Gewicht(e)	–	0,742 kg/Rolle(n) (25 m x 0,06 m)

Technisches Datenblatt

DELTA-MULTI-BAND® FLEXX

Verpackungseinheit(en)	–	10 Rolle(n) pro Karton(s) (25 m x 0.06 m) 85 Karton(s) pro Palette(n) (25 m x 0.06 m)
------------------------	---	---



Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.