

Technisches Datenblatt

DELTA®-KOM-BAND K15

Vorkomprimiertes, acrylatgetränktes Weichschaum-Dichtband.



Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Beschreibung		
Material/Produktaufbau	–	Acrylatgetränktes PUR-Weichschaum-Dichtband mit Kleberücken, silikonisiertes Trennpapier
Besondere Eigenschaften	–	schlagregendicht bei Kompression auf 33%; wasserdicht bei Kompression auf 25%; einseitig klebend; hohe Alterungsbeständigkeit
Wesentliche Eigenschaften		
Temperaturbeständigkeit	–	-40 – 80 °C
Allgemeine Hinweise		
Untergrundvoraussetzung	–	Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, fett- und frostfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Nicht ausreichend tragfähige, z.B. sandende Untergründe können mit DELTA-HF-Primer grundiert werden.
Lieferformen		
Verfügbare Abmessungen	–	8 m x 0.02 m
Gewicht(e)	–	0.4 kg/Rolle(n) (8 m x 0.02 m)
Verpackungseinheit(en)	–	10 Rolle(n) pro Karton(s) (8 m x 0.02 m) 90 Karton(s) pro Palette(n) (8 m x 0.02 m)

