

Technisches Datenblatt

DELTA®-LIQUIXX

Pastöse Funktionsbeschichtung zur Ausführung schwieriger Luftdichtheitsdetails.



Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Beschreibung		
Anwendung	–	Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten Anschluss schwieriger Details bei der Verlegung von DELTA®-Luft- und Dampfsperren / -bremsen.
Material	–	Pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion
Besondere Eigenschaften	–	- DELTA®-LIQUIXX hat einen eingebauten Trocknungsindikator: Der Farbton wechselt von hellblau zu dunkelblau. - Erfordert keine Arbeitsunterbrechung durch den Trocknungsprozess, da die Dämmung sofort verlegt werden kann. - Ist im nicht ausgehärteten Zustand mit Wasser abwaschbar und erleichtert die Reinigung der Arbeitsgeräte
Wesentliche Eigenschaften		
Abbindezeit (ca.)	–	Die Abbindezeit ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Auftragsstärke und beträgt bei 21 °C/45 % rel. Luftfeuchte ca. 3 Stunden.
Trocknungsindikator	–	Farbwechsel von hellblau (nass) zu dunkelblau (trocken)
Funktionsbereich	–	-40 – 80 °C
Verarbeitungstemperatur	–	ab 5 °C
Allgemeine Hinweise		
Untergrundvoraussetzung	–	DELTA®-LIQUIXX kann auf Holz, Holzwerkstoffen, Mauerwerk, Metallen und vielen Kunststoffen eingesetzt werden. Der Untergrund muss tragfähig, sauber (besenrein), trocken bis leicht feucht, frost- und fettfrei sein.
Hinweis Lagerung	–	Mind. 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, licht- und feuchtigkeitsgeschützt.
Lieferformen		
Lieferform(en)	–	Eimer 4 l Quetschflasche 1 l
Verpackungseinheit(en)	–	60 Gebinde pro Palette(n) (x) 8 Stück pro Karton(s) (x) 39 Karton(s) pro Palette(n) (x)

