

Technisches Datenblatt

DELTA®-THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH

Spezieller Winterprimer mit hoher Eindringwirkung als Haftgrund für DELTA®-THENE bei Temperaturen bis -5 °C.



Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Beschreibung		
Anwendung	–	Speziell auf niedrige Temperaturen abgestimmter Haftgrund für DELTA®-THENE. Ermöglicht eine sichere Verarbeitung bis -5 °C.
Material	–	Kaltflüssiger, lösemittelhaltiger Voranstrich
Besondere Eigenschaften	–	• Speziell für niedrige Temperaturen entwickelt – sichere Verarbeitung bis -5 °C • Optimal abgestimmt auf DELTA®-THENE • Kaltflüssig und einfach zu verarbeiten • Schnellabbindend • Wirkt poreschließend • Staubbundene Wirkung • Rot eingefärbt für bessere Sichtkontrolle bei der Verarbeitung • Auch als Grundierung für Holzweichfaserplatten im Außenbereich geeignet • Ideal für Sockelabdichtungen mit DELTA®-THENE
Wesentliche Eigenschaften		
Verbrauch	–	0.3 m²/kg – 0.4 m²/kg
Ergiebigkeit (ca.)	–	30 min – 60 min
Trocknungsindikator	–	ca. 30 - 60 Minuten überklebbar je nach Außentemperatur und rel. Luftfeuchte
Viskositätseinstellung	–	560 mPas
Verarbeitungstemperatur	–	-5 – 25 °C
Allgemeine Hinweise		
Hinweis Lagerung	–	Kühl und trocken. Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate lagerfähig.
Untergrundvoraussetzung	–	Der zu beschichtende Untergrund muss frei sein von Eis, Staub, Schalöl, Fett, Teer, Pech, alten Anstrichen sowie losen Bestandteilen und anderen haftungsstörenden Bestandteilen. Feuchte Untergründe sind durch eine Dichtschlämme abzusperren.
Lieferformen		
Lieferform(en)	–	Eimer I Kanister I



Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.