Technisches Datenblatt

DELTA®-TILAXX ULTRA

Lösungsmittelfreier, elastischer, 1 K Kleb- und Dichtstoff.



Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Beschreibung		
Anwendung	–	Sehr universell einsetzbarer, leistungsstarker, dauerelastischer Dicht- und Haftkleber, hochalterungs-, witterungs- und wasserbeständig sowie lösemittelfrei
Material	–	Hybridkleber auf Basis von MS Polymeren (Modifizierte Silane)
Besondere Eigenschaften	–	Pastöser, nach Abbinden elastischer sowie mechanisch belastbarer Kartuschenkleber
Wesentliche Eigenschaften		
Verbrauch (ca.)	–	45 ml/m
Ergiebigkeit (ca.)	–	6 m/Kartusche – 7 m/Kartusche
Hautbildung	–	ca. 25 min. bei +23 °C
Abbindezeit (ca.)	–	30 Minute(n)
Viskositätseinstellung	–	pastös
Haltbarkeit	–	mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei +15°C bis +25°C und trockener Lagerung
Funktionsbereich	–	-40 – 80 °C
Verarbeitungstemperatur	–	ab 0 °C
Allgemeine Hinweise		
Geeignete Untergründe	–	• DELTA®-Bahnen • Mauerwerk • Beton • Holz • Holzwerkstoffe • Aluminium • Stahl • Hart-PVC • Bitumen
Untergrundvoraussetzung	–	• tragfähig, trocken, frost-, staub-, schmutz- und fettfrei • Oberfläche muss frei von Weichmachern, Eis und Raureif sein • auf der Oberfläche dürfen sich keine Substanzen befinden, die Haftkleber abweisen • nicht ausreichend tragfähige, z. B. sandende Untergründe sollten mit DELTA®-HF PRIMER behandelt werden • eine Oberflächenspannung des Untergrundes von > 36 mN/m sollte vorliegen • generell empfehlen wir eine Probeverklebung vor Ort
Hinweis Verarbeitung	–	Eine ca. 8 mm dicke durchgehende Raupe auf den zu verklebenden Untergrund auftragen und die zu verklebende Bahn zug- und faltenfrei verlegen bzw. einbetten. Es ist darauf zu achten, dass das Klebemittel nicht (vollständig) verdrängt wird. Anschlüsse an Mauerwerk etc. sind als Montagehilfe zusätzlich mechanisch zu sichern (z. B. mit Stahlscheibenkopfnägeln).
Hinweis Lagerung	–	+5 °C bis +30 °C (temperierte Lagerung empfohlen)
Lieferformen		
Lieferform(en)	–	Kartusche 310 ml

Technisches Datenblatt

DELTA®-TILAXX ULTRA

Verpackungseinheit(en)	–	12 Stück pro Karton(s) (x) 96 Karton(s) pro Palette(n) (x)

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.