

## Technisches Datenblatt

# DELTA®-TIXX

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren nach DIN 4108-11.



| Eigenschaften                    | Methode | Werte/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anwendung</b>                 | –       | DELTA®-TIXX ist eine Klebe- und Dichtmasse zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen/-sperrern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Material</b>                  | –       | Hochwertiger Dicht- und Klebstoff auf Basis Polymerdispersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Besondere Eigenschaften</b>   | –       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DELTA®-TIXX ist einfrierbeständig.</li> <li>• In Übereinstimmung mit DIN 4108-7 und DIN 4108-11 : boPET, Buche und System</li> <li>• Statische Schälprüfung (90°) 24 h Belastungsdauer: bestanden</li> <li>• Dynamische Schälprüfung (180°) initial und nach Alterung: bestanden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wesentliche Eigenschaften</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Abbindezeit (ca.)</b>         | –       | 48 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funktionsbereich</b>          | –       | -40 – 80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>   | –       | 0 – 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allgemeine Hinweise</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Untergrundvoraussetzung</b>   | –       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, fett- und frostfrei sowie ausreichend tragfähig sein.</li> <li>• Nicht ausreichend tragfähige, z. B. sandende Untergründe sollen mit DELTA®-HF PRIMER behandelt werden.</li> <li>• Eine Oberflächenspannung des Untergrundes von &gt;36 mN/m sollte vorliegen.</li> <li>• DELTA®-TIXX als 8 mm dicke Raupe lückenlos auf dem Untergrund auftragen.</li> <li>• Größere Unebenheiten mit der Masse ausfüllen und Dampfsperrbahn spannungsfrei auf die Raupe DELTA®-TIXX pressen</li> </ul> |
| <b>Hinweis Lagerung</b>          | –       | +5 °C bis +30 °C (temperierte Lagerung empfohlen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lieferformen</b>              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lieferform(en)</b>            | –       | Kartusche ml<br>Schlauchbeutel ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

