



## Informations sur le produit DELTA® XtraFixx Weißlack SG

<b>Description</b>	Laque PU à base de résines alkydes spécifiques, à séchage ultra rapide, innovante, sans solvants aromatiques, blanc extrême.	
<b>Destination</b>	Adhérence directe sur supports tels que bois, dérivés du bois, aluminium et PVC dur. Appropriée sur les métaux ferreux et non ferreux après préparations et application d'un primaire. Adaptée pour un usage en intérieur et en extérieur.	
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ne jaunit pas</li> <li>&gt; Séchage ultra rapide - 2 couches applicables dans la journée</li> <li>&gt; Recouvrable après 5 heures</li> <li>&gt; Adhérence directe sur bois, matériaux en bois, aluminium, PVC dur</li> <li>&gt; Haut extrait sec</li> <li>&gt; Finition tendue</li> <li>&gt; Blancheur extrême</li> <li>&gt; Excellent pouvoir couvrant avec une bonne couverture des arêtes</li> <li>&gt; Résistante au blocking</li> <li>&gt; Faible odeur</li> <li>&gt; Résistante aux intempéries et stabilité de la brillance</li> <li>&gt; Long temps ouvert</li> </ul>	
<b>Rendement</b>	Environ 110 ml/m <sup>2</sup>	
<b>Séchage</b> à 20°C / 60% H.R.	Sec hors poussière	après 3,5 heures
	Recouvrable	après 5 heures
	Séchage complet	après 12 - 14 heures
<b>Degré de brillance</b> Angle de mesure 60°	Satin	
<b>Conditionnements</b>	0,75L / 2,5L	
<b>Teinte</b>	Blanc	

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

**DELTA**  
LACKCOLOR

DÖRKEN COATINGS France SAS

PA des Béthunes  
22 rue de l'Équerre  
BP 29130  
Saint-Ouen-l'Aumône  
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42  
Fax : 01 34 30 42 40  
info.dcf@doerken.com  
www.doerken.com



**DÖRKEN**  
COATINGS

La nouvelle laque PU en phase solvant,  
à séchage ultra rapide

**DELTA**  
LACKCOLOR

# DELTA® XtraFixx Weißlack SG

## Recouvrable après 5 heures !

- > Ne jaunit pas
- > Séchage ultra rapide
- > 2 couches applicables dans la même journée
- > Adhérence directe sur nombreux supports



DELTA® Xtrafixx Weißlack SG appropriée pour travaux très soignés et rapides !

**Laque PU à base de résines alkydes spécifiques, blanc extrême, d'aspect satin tendu, sans solvants aromatiques.**

Séchage ultra rapide permettant d'appliquer 2 couches dans la journée.

Adaptée pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



Nouvelle génération de résines alkydes combinées avec 20% de composant PU

**Principales qualités :**

**Dureté du film**

- > Résistance élevée à l'abrasion
- > Résistance au blocking

**Excellentes résistances**

- > Aux produits d'entretien
- > Aux alcalis

**Film souple**

- > Adhérence directe
- > Résistance aux intempéries

**2 couches dans la journée**

- > Efficacité – Gain de temps
- > Système 2 en 1 : primaire et finition

**Temps de séchage fortement réduit**

- > Séchage ultra rapide
- > Recouvrable après 5 heures



**Efficacité améliorée de 30%**

**Gain de temps et optimisation des interventions**

**Exemple :**

Chantier type avec 6 portes + encadrements réalisable en 2 couches à la brosse par un applicateur dans la journée.



**Avantages :**

- 1 Travail de protection réduit – Une seule opération de masquage...
- 2 Sans ponçage entre les couches.
- 3 Optimisation de la gestion des chantiers – 2 couches mises en œuvre dans la même journée.
- 4 Déplacements sur chantiers condensés.
- 5 Réalisation de prestations sur chantier plus rapides – Immobilisation écourtée.
- 6 Efficacité améliorée de 30% par gain de temps et optimisation des interventions.

**Adhérence directe sur de nombreux supports**



Anciennes peintures



Panneau contreplaqué



Panneau de particules de bois



Panneau MDF



PVC dur



Aluminium

L'adhérence directe sur de nombreux supports évite l'application d'un primaire spécifique.

