

LUCITE®

LUCITE® Bravur Plus

Finition soignée d'aspect mat profond et sans reprises

Peinture en phase aqueuse adaptée à un usage en intérieur sur murs et plafonds, d'aspect mat profond.

- » Blancheur extrême
- » Finition soignée sans reprise sur grandes surfaces même en lumière rasante
- » Temps ouvert élevé
- » Résistance à l'abrasion humide et au lustrage
- » Application au pistolet
- » Apte à la retouche
- » Blanc calibré
- » Nettoyage aisé des outils à l'eau



NOUVEAU

LUCITE® – Ma marque, ma réussite !

Solution innovante :

Facilité d'application

Peinture mate en phase aqueuse, à base de résines styrènes acryliques qui lui confèrent une excellente adhérence, une résistance accrue aux pH élevés (milieu basique - par exemple certains enduits), une absence de jaunissement, une réduction de l'odeur et offre un temps ouvert important.

Réalisation de grandes surfaces murs et plafonds, sans reprises.

Finition très soignée,
résistante à l'abrasion,
à la rayure et aux produits
d'entretien ménager.



Destinations :

LUCITE® Bravur Plus est particulièrement adaptée à un usage en intérieur pour travaux neufs ou de rénovation sur murs et plafonds

Peinture à très faible odeur et très faible teneur en COV permettant une mise en œuvre aisée, et offrant un confort agréable pendant et après son application en intérieur.

En plus de sa haute résistance mécanique et son long temps ouvert, la peinture s'applique directement sans couche de fond sur différents supports :



Enduits et plâtre



Plaques de plâtre à épiderme cartonné



Toiles en fibre de verre



Anciennes peintures

LUCITE®



Informations sur le produit LUCITE® Bravur Plus

Description	Peinture en phase aqueuse, d'aspect mat profond et formulée à base de résines styrénes acryliques.	
Destinations	Adaptée à un usage en intérieur pour travaux neufs ou de rénovation sur murs et plafonds bruts ou déjà peints : anciennes peintures, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits, plâtres, papier ingrain...	
Résistance à l'abrasion	Classe 1 selon norme DIN EN 13 300 $5 \mu\text{m}$ à 200 frottements	
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">» Extrême blancheur» Aspect mat profond» Temps ouvert important» Application au pistolet» Finition soignée sans reprises sur grandes surfaces même en lumière rasante» Résistance à l'abrasion humide = Classe 1 selon DIN EN 13 300» Pouvoir couvrant = Classe 2 selon DIN EN 13 300» Sans odeur» Perméable à la vapeur d'eau» Nettoyage aisé des outils à l'eau	
Rendement	8-11 m ² /kg	
Degré de brillance	Mat profond $1,2$ pour un angle de mesure de 85°	
Temps de séchage à 20 °C / 65% H.R.	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 4 heures Durcissement du film après 48 heures Résistance totale après 5 jours minimum	
Conditionnement	18 kg	
Teinte	Blanc calibré	

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

LUCITE® – Ma marque, ma réussite !

LUCITE® est une marque de DÖRKEN.

DÖRKEN

Dörken Coatings France
PA des Béthunes
22 rue de l'Equerre
BP 29130 Saint-Ouen-l'Aumône
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

