

FICHE TECHNIQUE**DESCRIPTION**

COMPOSANT LIQUIDE DE TYPE ORGANOSILANE EN PHASE SOLVANT.

DESTINATIONS

PRODUIT UTILISÉ EN TANT QU'ADDITIF POUR RENFORCER L'ADHÉRENCE DIRECTE DES PRODUITS COWITHANE, COWITHANE SATIN ET COWITHANE BRILLANT SUR DES SUPPORTS EN BÉTON ET EN CIMENT AINSI QUE SUR LE VERRE, LA CÉRAMIQUE ET LE CARRELAGE.

QUALITÉS PRINCIPALES**FACILITÉ D'UTILISATION**

AMÉLIORATION DE L'ADHÉRENCE DU FILM DE PEINTURE PAR CRÉATION DE LIAISONS CHIMIQUES AVEC LE SUPPORT

FICHE TECHNIQUE**INFORMATIONS**

LIQUIDE INCOLORE EN PHASE SOLVANT

DENSITÉ : 1.07 g/ml

CONDITIONNEMENT : 0,1 L

MISE EN ŒUVRE

- Ajouter l'ADDITIF SILANE à la peinture dans la proportion volumique 1.5% (15 ml d'additif silane pour 1 L de peinture) ; le mélange base/durcisseur ayant été préparé auparavant.
- Agiter soigneusement.
- Appliquer le mélange obtenu dans un délai de 3 heures. Au-delà de ce délai, le produit ne doit plus être appliqué.
- Utiliser l'ADDITIF SILANE uniquement pour la couche de fond sur des supports en béton, en ciment et sur du carrelage, de la céramique et du verre.

FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation afin d'éviter une réaction avec l'humidité de l'air. Après ouverture, utiliser le produit rapidement.

SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.