



Informations sur LUCITE® 146 1K-PU Airless Satin

Description	Laque spéciale polyuréthane monocomposant, d'aspect satin, spécialement conçue pour l'application airless.
Destinations	Laque colorée airless résistante aux rayures, destinée aux surfaces fortement sollicitées. Idéale pour les espaces à forte fréquentation tels que les crèches, les écoles, les cuisines, les hôpitaux et les établissements de soins. Sa surface lisse et dense résiste à de nombreux produits d'entretien ménagers courants ainsi qu'aux désinfectants aqueux, et repousse également la saleté, la graisse et la transpiration des mains. Spécialement conçue pour être appliquée à l'aide d'appareils airless, cette laque offre une application particulièrement uniforme et efficace.
Caractéristiques	» Excellente dureté de surface et effet d'écriture nettement réduit » Spécialement conçu pour l'application mécanique sans air – un travail rentable » Bonne résistance à une grande variété de désinfectants pour les mains et les surfaces, ainsi qu'aux produits d'entretien courants » Protection élevée pour les surfaces fortement sollicitées et celles qui s'usent rapidement » Résistant à la transpiration des mains, elle est donc idéale pour les meubles, les portes, les fenêtres, les balustrades et bien d'autres applications. » Résistant à la décoloration, à la perte de brillance et au jaunissement, ainsi qu'aux UV » Très bon pouvoir couvrant et bonne fluidité » Antiblocking - idéal pour les fenêtres et les portes » Longue durée de vie en pot, inodore » Conforme à la norme DIN EN 71, partie 3, pour les jouets
Produits complémentaires (sous-couches)	LUCITE® 114 PU-Primer, LUCITE® 022 Multiprimer, LUCITE® 140 Airless Filler
Rendement	env. 200 - 220 ml/m²
Degré de brillance Angle de mesure 60°	Satin
Temps de séchage 20 °C / 60% H.R	Sec au toucher après 45 à 60 minutes / recouvrable après 3 à 4 heures
Conditionnement	5,0 L / 12,0 L
Teintes	Blanc et teintes avec le système MixPlus (à partir du blanc et de la base 0).



146 1K-PU Airless Satin

Une nouvelle technologie de laque en phase aqueuse offrant une efficacité et des performances optimales.



NEW



Une puissance airless d'un niveau supérieur pour l'intérieur et l'extérieur

Excellente dureté de surface - résistant aux désinfectants et à la transpiration des mains

Efficace, sûr à l'usage et produisant peu de brouillard



Dörken Coatings France
22 rue de l'Equerre
Parc d'Activités Les Béthunes
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél. 01 34 30 42 42
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com



YOU SIMPLY DESERVE IT

SURFACE EXTRÊMEMENT RÉSISTANTE

- » Excellente dureté de surface et effet «marquage» nettement réduit
- » Une protection fiable contre les agressions mécaniques telles que les rayures, l'abrasion et les chocs
- » Des performances durables pour les surfaces fortement sollicitées et celles qui s'usent rapidement



APPLICATION AIRLESS EFFICACE

- » Application mécanique sans air pour un rendement élevé
- » Une finition précise dès 80 bars
- » Épaisseurs de couche élevées pouvant atteindre environ 300 µm avec une faible perte de matière
- » Une surface lisse et régulière avec réduction de la formation de brouillard



**UNE QUALITÉ
IRRÉPROCHABLE
POUR
DES APPLICATIONS
EXIGEANTES**

RÉSISTANTE AUX DÉSINFECTANTS ET À LA TRANSPIRATION DES MAINS

- » Bonne résistance à une grande variété de désinfectants pour les mains et les surfaces, ainsi qu'aux produits d'entretien courants
- » Idéal pour les zones très fréquentées et où l'hygiène est primordiale
- » Résistante à la transpiration des mains, il est donc idéal pour les meubles, les portes, les fenêtres, les balustrades et bien d'autres applications



DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES QUELLE QUE SOIT LE PROCÉDÉ D'APPLICATION

- » 124 1K-PU Color Satin : idéale pour une application classique au rouleau et à la brosse, par exemple sur les portes, les fenêtres, les balustrades ou les meubles
- » 146 1K-PU Airless Satin : Optimisé pour l'application airless, particulièrement adapté aux grandes surfaces et aux zones très fréquentées

