



Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint

Sorszám. DoP-23-372-01

a következő termékre

DELTA® - FASADE COLOR PLUS

1. A termék típusának egyértelmű ismertető kódja	EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2 : 2014
2. Típus-, léte-, vagy sorozatszám, vagy más jelölés az építési termék azonosítására a 11. cikk (4) bekezdése szerint	Tételezés: id. a termékén
3. Az építési termék rendeltetése vagy várható rendeltetése a gyártó szerint az alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció alapján	1. Tetőfedések alátétfedése, alátétfólia. 2. Homlokzati fólia, külső falburkolat alá, szél és csapadék elleni védelemre
4. A gyártó neve, bejegyzett cégneve vagy márkaneve és elérhetősége 11. cikk (5) bekezdése szerint	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. A 12. cikk (2) bekezdése szerinti feladatokkal megbízott meghatalmazott neve, elérhetősége	nem releváns
6. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek az V. melléklet szerint	3. rendszer
7. Bejelentett vizsgáló állomás, abban az esetben, ha a teljesítménynyilatkozat harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozik	EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014, 3. rendszer. A következő bejegyzett vizsgálóállomások végezték a megjelölt paraméterek tekintetében a 3. rendszer szerint és adták ki az annak megfelelő vizsgálati jelentést.

Vizsgálóméret	Azonosító szám	Típusvizsgálat	Vizsgálati jelentés száma
LNE	0071	Éghetőség	P172113

8. Amennyiben a teljesítménynyilatkozat Európai Műszaki Értékelés alá vont építési termékre vonatkozik	nem releváns
--	--------------

9. Nyilatkozott teljesítmények		
Alapvető funkciók	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Éghetőség	B, s1-d0	EN 13859:2014
Vízjáróság	W1	
Szaktűrőszilárdság hosszirányban (MD)	370 N/5 cm (± 20 %)	
Szaktűrőszilárdság keresztirányban (CD)	270 N/5 cm (± 20 %)	
Szakadási nyúlás hosszirányban (MD)	20 - 50 %	
Szakadási nyúlás keresztirányban (CD)	20 - 50 %	
Továbbszakadási szilárdság hosszirányban (MD)	150 N (± 20 %)	
Továbbszakadási szilárdság keresztirányban (CD)	150 N (± 20 %)	
Hideghállhatóság	-25°C-ig	
Mesterséges öregítés után		
– Vízjáróság	W1	
– Szaktűrőszilárdság hosszirányban (MD)	300 N/5 cm (± 20 %)	
– Szaktűrőszilárdság keresztirányban (CD)	220 N/5 cm (± 20 %)	
– Szakadási nyúlás hosszirányban (MD)	16 - 40 %	
– Szakadási nyúlás keresztirányban (CD)	16 - 40 %	
Hossz	30 m (-0 %)	
Szélesség	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)	
Tömeg	300 g/m² (+20 / -10 %)	
Páraáteresztő képesség	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)	
Varratok vízjárósága	nem nyilatkozott	
Veszélyes anyagok	Melamin tartalmaz (EC: 203-615-4; CAS: 108-78-1). A melamin felvettik a REACH rendelet 59. cikke szerinti különös aggodalomra okot adó anyagok jelölését (H360Df, H373). Orális bevitel esetén rákkeltőhatású lehet, valamint károsíthatja a hőmérsékletet. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table Kérjük vegye figyelembe a további termékinformációkat.	

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesítménye a 9. pont szerinti nyilatkozott teljesítmények, ezen teljesítmény-nyilatkozat kiállításáért egyedül a 4. pont szerinti gyártó felelős.

Aláírta a gyártó és a gyártó nevében az ügyvezető:		
		<u>Herdecke, 2023.07.10.</u> (A kiállítás helye és ideje)
Christian Harste	Ingo Quent	