



Teljesítménynyilatkozat
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint

sorszám DoP-23-405-01

a következő termékre

DELTA® - THERM PLUS

1. A termék típusának egyértelmű ismertető kódja	EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2 : 2014
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy más jelölés az építési termék azonosítására a 11. cikk (4) bekezdése szerint	Tételszám: Id. a terméken
3. Az építési termék rendeltetése vagy várható rendeltetése a gyártó szerint az alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció alapján	1. Tetőfedések alátérfedése, alátérítőléja. 2. Homlokzati fólia, a külső falburkolat alá, szél és csapadék elleni védelemre.
4. A gyártó neve, bejegyzett cégneve vagy márkaneve és elérhetősége 11. cikk (5) bekezdése szerint	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. A 12. cikk (2) bekezdése szerinti feladatokkal megbízott meghatalmazott neve, elérhetősége	nem releváns
6. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek	3. rendszer
7. Bejelentett vizsgáló állomás, abban az esetben, ha a teljesítmény-nyilatkozat harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozik	EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014, 3. rendszer: A következő bejegyzett vizsgálóállomások végezték a megjelölt paraméterek tekintetében a 3. rendszer szerint és adják ki az annak megfelelő vizsgálati jelentést.

Vizsgálóintézet	Azonosító szám	Típusvizsgálat	Vizsgálati jelentés száma

8. Amennyiben a teljesítmény-nyilatkozat Európai Műszaki értékelés alá vont építési termékre vonatkozik	nem releváns
---	--------------

9. Nyilatkozott teljesítmények		
Alapvető funkciók	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Éghetőség	B-s1, d0	EN 13859:2014
Vízzáróság	W1	
Szaktőzsiárdság hosszirányban (MD)	285 N/5 cm (± 20 %)	
Szaktőzsiárdság keresztirányban (CD)	230 N/5 cm (± 20 %)	
Szakadási nyúlás hosszirányban (MD)	> 10 %	
Szakadási nyúlás keresztirányban (CD)	> 10 %	
Továbbszakadási szilárdság hosszirányban (MD)	115 N (± 20 %)	
Továbbszakadási szilárdság keresztirányban (CD)	115 N (± 20 %)	
Hideghajlíthatóság	-25°C-ig	
Mesterséges öregítés után		
-vízzáróság	W1	
- szaktőzsiárdság hosszirányban (MD)	250 N/5 cm (± 20 %)	
- szaktőzsiárdság keresztirányban (CD)	210 N/5 cm (± 20 %)	
- szakadási nyúlás hosszirányban (MD)	16 - 40 %	
- szakadási nyúlás keresztirányban (CD)	16 - 40 %	
Hossz	50 m (-0 %)	EN 13859:2014
Szélesség	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)	
Tömeg	220 g/m² (+20 / -10 %)	
Páraáteresztő képesség	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)	
Varratok vízzárósága	nincs adat	EN 13859:2014
Veszélyes anyagok	Melamin tartalmaz (EC: 203-615-4; CAS: 108-78-1). A melamin felvették a REACH rendelet 59. cikke szerinti különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára (orális bevitel esetén rákkeltőhatású lehet, valamint károsíthatja a húgyutakat. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table Kérjük vegye figyelembe a további termékinformációkat.	

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesítménye a 9. pont szerinti nyilatkozott teljesítmények, ezen teljesítmény-nyilatkozat kiállításáért egyedül a 4. pont szerinti gyártó felelős.

Aláírta a gyártó és a gyártó nevében az ügyvezetők:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 2023.07. 10.
(A kiállítás helye és ideje)