



Termékleírás

Típus	Filmkonzerválószer - adalék, hosszú távú védelemmel a kültéri szerves szennyeződések ellen
Felhasználási terület	Adalékanyag diszperziós festékek további algicid / fungicid erősítéséhez. Használatával az új felületi fertőzés többszörösen késleltethető azonos általános körülmények mellett. A LUCITE® 090 Algicid plus hozzákeverhető minden kültérben alkalmazható termékhez, pl. LUCITE® 800 House-Paint-hez, LUCITE® 806 Roof-Coat-hoz, LUCITE® 152 Wetterschutz-hoz stb. Hozzákeverhető továbbá LUCITE® hibrid zománcfestékekhez, mint pl. LUCITE® 126 SatinColor-hoz, LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua-hoz, stb. mellyel tartós védelmet lehet biztosítani a különösen érzékeny területeken, például tető ragaljakon vagy az időjárás által erősen igénybevett épületrészeken.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> Nagyon könnyű bedolgozás - adagolási javaslat: 2% Nagyon széles mikrobiológiai alkalmazási spektrum Hosszú távú védelem, különösen a tartósan ellenálló mikroorganizmusok ellen, még szélsőséges éghajlati körülmények között is Konzerválószer /csak kültéren használható A következő termékekhez ajánlott alkalmazni: LUCITE® 800 House Paint, LUCITE® 844 Silico Tec, LUCITE® 152 Wetterschutz, LUCITE® 806 Roofcoat, LUCITE® SatinColor és LUCITE® 164 Ven tiSatin
Kiszerezés	0,25 L
Szín	színtelen
Felhasználási terület	kültér
Kiegészítő termékek	<p>LUCITE® 800 HousePaint Kiváló minőségű, nanotechnológiával gyártott, selyemfénű, univerzálisan alkalmazható, tiszta akril homlokzatfesték</p> <p>LUCITE® 806 RoofCoat Szennyeződéstaszító univerzális tetőfesték az időjárás által igénybevett tetőfelületekre</p> <p>LUCITE® 152 Wetterschutz A fában lévő csersavak ellen szigetelő hatású, selyemfénű, speciális akrilát bázisú, vizes hígítású, önmagát alapozó bel-és kültéri zománcfesték</p>

Műszaki adatok

Viszkozitás Az anyag használatra kész.

Hatóanyag-tartalom 100 g-ban	10 g Diuron 4 g Zinkpyrithion 4 g 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Sűrűség	1,00 g/cm ³
Tárolás	A kiszerezéseket száraz, hűvös és fagymentes helyen, eredeti csomagolásukban kell tárolni. Felbontás után minél előbb fel kell használni.
Felhordás	
Felhordási hőmérséklet	Legalább + 8 °C (alapfelületi-és környezeti hőmérséklet)
Megjegyzés az anyag felhordásához	<p>A festékbevonat algicid erősítéséhez a LUCITE® Algizid plus-t 2%-os adagolási arányban, lassú, homogén keveréssel kell a festéktermékhez keverni.</p> <p><u>Bekeverési példa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml LUCITE® Algizid plus-t 12 L LUCITE® 800 House Paint-hoz • 50 ml LUCITE® Algizid plus-t 2,5 L LUCITE® 152 Wetterschutz-hoz <p><u>Megelőző védelem a mikroorganizmusok ellen:</u></p> <p>A LUCITE® 090 Algizid plus adalékkal vizes bázisú termékeinket plusz gombaölő hatással lehet megerősíteni. Az adalékanyag használatával a festett felületek filmjének gombásodása, algásodása késleltethető az adalék-erősítés nélküli festékek filmjéhez képest.</p> <p>Az algásodásra és gomásodásra érzékeny felületeken a mikroorganizmusok szaporodása, speciális biocid tartalmú festéktermékekkel korlátozott ideig visszatarthatóak. Ezeket a festéktermékeket általában akkor kell használni, ha a bevonandó vakolt felületeken már mikroorganizmusok (algák, gombák stb.) által jelentkező fertőzések mutatkoznak.</p> <p>A termék használata előtt elengedhetetlen a kezelendő objektum közvetlen környezetének és szerkezeti védelmének felmérése.</p> <p>Az alapfelületet érő nedves terhelést, konstrukciós intézkedésekkel kell csökkenteni, pl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> · megfelelő tető és bádogkiugró, · keletkező víz célzott elvezetése, · épületszerkezeti hőhidak elkerülése, · kondenzáció megakadályozása, · simára glettelt homlokzati felületek, · fröccsenő víz elleni védelem (aljzat, lábazat kialakítás, bádogborítás, párkányok, teraszok). <p>Kérjük vegyék figyelembe, hogy a biocidokat tartalmazó termékek különös gondosságot igényelnek, és mindig be kell tartani a termék Biztonságtechnikai Adatlapjában található információkat.</p>
A szerszámok tisztítása	Használat után azonnal vízzel, mosogatószerrel kell tisztítani. A szórógépet alaposan át kell mosni. A gyors száradás miatt a munkaeszközöket sűrűbben tisztítsuk.

Általános megjegyzések

A terméket nedvességtől, fagytól, közvetlen napsugárzástól és magas hőmérséklettől óvni kell. Használat után a felnyitott festékdobozokat mindig szorosan le kell zárni.

A biocid adalékanyagokat csak arra megfelelő termékekben/termékekkel szabad feldolgozni és felhasználni. Ezek a termékek kizárólag kültérben használhatók és nem szabad felhordani olyan fa épületszerkezetek esetén, amelyek élelmiszerrel vagy állati takarmányokkal közvetlenül érintkeznek. A biocid tartalmú termékek feldolgozásakor mindig be kell tartani a címkézési és biztonsági előírásokat, valamint a megfelelő és szakszerű kezelést. A helytelen használat egészség- és környezetkárosodáshoz vezethet.

A felbontott kisereléseket amilyen gyorsan csak lehet, fel kell használni.

A termék használatakor be kell tartani a szakterület mindenkor szabványait és irányelveit (Izd. VOB DIN18363 C. rész, a Német Szövetségi Festék- és Vagyonvédelmi Bizottság Adatlapjai, az általános képzési segédanyagok tartalma stb.).

A 080111-es hulladékkód az adalékanyagokkal kevert termékekre vonatkozik. A biocid tartalmú termékek feldolgozása és tárolása során különös gondosságot igényelnek. Ezzel a témával kapcsolatos információk a biztonsági adatlapokon találhatóak.

Ezen Műszaki Adatlap értelemszerűen nem sorolja fel az összes lehetséges alkalmazási esetet. Ha kérdése van az adatlapban nem szereplő tényekkel és körülményekkel, azok műszaki feldolgozásával és kezelésével kapcsolatban, mindig forduljon műszaki tanácsadóinkhoz, kereskedelmi képviselőinkhez vagy közvetlenül alkalmazástechnikai osztályunkhoz.

Ha nem biztos az adatlapban közölt termékek használatával és összeférhetőségével kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Service - Hotline: +49 2330 63 243

E - Mail: infoanwendungstechnik@doerken.de / Magyar képviselő: Szakács Tibor E-Mail: tszakacs@doerken.de

Allergia szolgálat: +49 2330 63 185

Szakszerűtlenül felhasznált termékek ellen reklamációt nem fogadunk el.

A közölt információk kutatás-fejlesztési munkákból származnak, és alkalmazástechnikai területen szerzett tapasztalatokkal együtt kerültek összeállításra. Sem az írásbeli tájékoztatás, sem a telefonos megállapodások nem képeznek szerződéses jogviszonyt vagy adásvételi szerződésből eredő járulékos kötelezettségeket. Az adatlapban lévő utalások nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát.

A Műszaki Adatlap legújabb változatának megjelenésével a korábbi kiadások érvényüket veszítik.

További információ a www.doerkencoatings.de weboldalunkon található, ahol elérhető az összes mindenkor érvényes, termékekhez kapcsolódó Műszaki Adatlap és Biztonságtechnikai Adatlap is.

Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek.