



Dichiarazione di Prestazione secondo l'allegato III del regolamento (EU) No. 305/2011

Nr. DoP- 19-301-01

per il prodotto

DELTA® - MAXX

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2 : 2014
2. Numero lotto, serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4	Esempio: Lotto nr., vedi confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore	1. Schemi e membrane traspiranti per applicazioni sotto il manto di copertura 2. Schemi e membrane traspiranti di protezione all'acqua e al vento per applicazione in parete
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, § 5	Dörken GmbH & Co. KG Weiterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2	Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema 3
7. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014, Sistema 3: I seguenti organismi certificati hanno svolto le omologazioni corrispondenti al Sistema 3.

Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.
Institut Hoch	1508	Reazione al fuoco	111015
SHR	1515	Resistenza alla penetrazione dell'acqua	6.022-1

8. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non rilevante
--	---------------

9. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche principali	Prestazione	Normativa tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe B	EN 13859:2014
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Classe W1	
Resistenza alla trazione longitudinale	450 N/5 cm (± 20 %)	
Resistenza alla trazione trasversale	300 N/5 cm (± 20 %)	
Allungamento longitudinale	40 - 70%	
Allungamento trasversale	60 - 100 %	
Resistenza allo strappo longitudinale	280 N (± 20 %)	
Resistenza allo strappo trasversale	350 N (± 20 %)	
Flessibilità alle basse temperature	da -25 °C	
Comportamento dopo invecchiamento artificiale riguardante:		
- Resistenza alla penetrazione di acqua	W1	
- Resistenza alla trazione longitudinale	360 N/5 cm (± 20 %)	
- Resistenza alla trazione trasversale	240 N/5 cm (± 20 %)	
- Allungamento longitudinale	32 - 58 %	
- Allungamento trasversale	50 - 90 %	
Lunghezza	50 m (-0 %)	
Larghezza	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)	
Massa areica	200 g/m² (+10 /-10 %)	
Permeabilità al vapore acqueo	Sd = 0,15 m (+/-0,05 m)	
Permeabilità dei giunti	nessuna prestazione dichiarata	
Sostanze pericolose	nessuna prestazione dichiarata	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore dai Direttori Generali:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 15.02.2019
(Data e luogo di rilascio)