



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SECONDO L'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (EU) Nr. 305/2011

Nr. DoP-24-331.1+2-02

per il prodotto

DELTA® - PVE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	EN 13859-1 : 2010	EN 13984 : 2013
2. Numero lotto, serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4	Lotto nr. vedi confezione	Lotto nr. vedi confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore	1. Schermi e membrane traspiranti per applicazioni sotto il manto di copertura 2. Schermi e membrane traspiranti di protezione all'acqua e al vento per applicazione in parete	1. Schermi per il controllo del vapore acqueo da applicare sotto l'isolamento termico.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, § 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2	non rilevante	non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema 3	Sistema 3
7. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014; Sistema 3: I seguenti organismi certificati hanno svolto le omologazioni corrispondenti al Sistema 3.	EN 13984: 2013 I seguenti organismi certificati hanno svolto le omologazioni corrispondenti al Sistema 3.

Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.	Tipo di prova	Report Nr.

8. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	non rilevante	non rilevante
--	---------------	---------------

9. Prestazione dichiarata					
Caratteristiche principali	Prestazione	Normativa tecnica armonizzata	Prestazione	Normativa tecnica armonizzata	
Reazione al fuoco	Classe E	EN 13859:2010	Classe E	EN 13984 : 2013	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Classe W 1		passato		
Resistenza alla trazione longitudinale	450 N/5 cm (± 20%)		340 N/5 cm		
Resistenza alla trazione trasversale	400 N/5 cm (± 20%)		340N/5 cm		
Allungamento longitudinale	10 - 30 %		10 - 30%		
Allungamento trasversale	10 - 30 %		10 - 30%		
Resistenza allo strappo longitudinale	430 N cm (± 20%)		344 N		
Resistenza allo strappo trasversale	400 N cm (± 20%)		320 N		
Flessibilità alle basse temperature	da -25 °C				
Comportamento dopo invecchiamento artificiale riguardante:					
- Resistenza alla penetrazione di acqua	W1		Invecchiamento: passato		
- Resistenza alla trazione longitudinale	400 N/5 cm (± 20%)		Alcali: passato		
- Resistenza alla trazione trasversale	350 N/5 cm (± 20%)				
- Allungamento longitudinale	7 - 21 %		Resistenza allo strappo dei giunti		
- Allungamento trasversale	7 - 21 %		passato		
Lunghezza	50 m (-0 %)		50 m (-0 %)		
Larghezza	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)		1,5 m (-0 %)		
Massa areica	165 g/m² (+/-10 %)		165g/m² (+/-10 %)		
Permeabilità al vapore acqueo	Sd = 5 m (+/- 3 m)		Sd = 5 m (+/- 3 m)		
Permeabilità dei giunti	nessuna prestazione dichiarata		Rettilineità: passato 75 mm / 10 m		
Sostanze pericolose	nessuna prestazione dichiarata		nessuna prestazione dichiarata		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore dai Direttori Generali:

 Christian Harste	 Ingo Quent	Herdecke, 15.05.2024 (Luogo e data di rilascio)
----------------------	----------------	--