



Dichiarazione di Prestazione
secondo l'allegato III del regolamento (EU) No. 305/2011

Nr. DoP- 534-002

per il prodotto

DELTA® - T.LINE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	DELTA®- T.LINE (CORRUBIT); Nero, Rosso, Verde, Testa di moro
2. Numero lotto, serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4	Esempio: Lotto nr. vedi confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore	Lastre bituminose ondulate per coperture inclinate e rivestimento di pareti.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, § 5	BTM-Bituminous Waterproofing Materials K.O.S.B. Atatürk mah. Gazi Bulvarı No: 152 Kemalpaşa / İzmir / Turkey Tel: +90 232 887 04 02 (8 linee) Fax: +90 232 887 04 10 e-mail: info@btm.co
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2	Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema 4
7. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	EN 534: Fabbrica certificata ISO 9001 (TSE nr. KY-606-03/KG-97)

Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.
TEBAR A.Ş		Reazione al fuoco	NB 2164
—	—	—	—
—	—	—	—

8. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non rilevante (vedi punto 7)
--	------------------------------

9. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche principali	Prestazione	Normativa tecnica armonizzata
Flessione sotto carico	Categoria R	EN 354
Resistenza all'impatto	Categoria R	
Resistenza alla trazione trasversale	Categoria R	
Impermeabilità all'acqua (48 ore)	Passato	
Resistenza allo strappo (dopo cicli di invecchiamento gelo/disgelo)	Categoria R	
Impermeabilità all'acqua (dopo cicli di invecchiamento gelo/disgelo)	Categoria R	
Coefficiente termico	Min. 100x10 ⁻⁶ 1/K	
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Classe E	
Esposizione del tetto ad un fuoco esterno	Classe F	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Marcatura CE obbligatoria per le lastre bituminose ondulate a partire da Marzo 2009

Firmato a nome e per conto del produttore :

01.March.2017
1-Mart 2017

BTM Quality Assurance Manager
BTM Kalite Güvence Müdürü