



Dichiarazione di Prestazione

secondo l'allegato V del regolamento (EU) No. 305/2011

Nr. DoP- 544-001

per il prodotto

DELTA® - BS LINE U / DELTA® - BS LINE V

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo		SCANDOLE DELTA®
2. Numero lotto, serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 13, par. 4		DELTA®- BS LINE U / DELTA®- BS LINE U; Rosso, Rosso anticato, Verde, Grigio
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore		Scandole bituminose per l'impermeabilizzazione di tetti inclinati e/o rivestimenti di facciate
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 13, § 5		BTM-Bituminous Waterproofing Materials K.O.S.B. Atatürk mah. Cazi Bulvari No: 152 Kemalpaşa / İzmir / Turkey Tel: +90 232 887 04 02 (8 linee) Fax: +90 232 887 04 10 e-mail: info@btm.co
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2		Non rilevante (vedi punto 4)
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V		Sistema 3
7. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata		Fabbrica certificata ISO 9001 (TSE nr. KY-606-03/KG-97-09R)

Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.
TEBAR A.Ş		Reazione al fuoco	NB 2164
-	-	-	-
-	-	-	-

8. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea		Non rilevante (vedi punto 7)
--	--	------------------------------

9. Prestazione dichiarata				
Caratteristiche principali	Prestazione	Normativa	Normativa tecnica armonizzata	
Proprietà meccaniche:				
Resistenza alla trazione (longitudinale / trasversale)	Min. 600/400 N/5cm	EN 12311-1	EN 544	
Resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo)	Min. 100 N	EN 12310-1		
Reazione al fuoco	Classe E	EN13501-1		
Esposizione a un fuoco esterno	Classe Broof	EN 13501-5		
Impermeabilità (Peso del bitume)	Min. 1300 gm ²	EN 544		
Dimensioni	*	EN 544		
Resistenza alla radiazione UV	Passato	EN 1297		
Prestazioni d'impermeabilità:				
Scivolamento a caldo	Max. 2 mm	EN 1110		
Aderenza della graniglia	Max. 2,5 gr	EN 12039		
Assorbimento d'acqua	Max. 2%	EN 544		

* il formato differisce in funzione del tipo di prodotto; consultare la relativa scheda tecnica.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Prima marcatura CE per scandole bituminose a partire da Marzo 2010 e Luglio 2011

Firmato a nome e per conto del produttore :

23 July, 2013
23 Temmuz 2013

SİTİMLİ TECRİHİSİZ ÖZELERİ
Nilüfer KEVANKIRAN
BTM Vice General Manager
BTM Genel Müdür Yardımcısı

Queste informazioni sono fornite in buona fede sulla base delle attuali conoscenze ed esperienze di BTM sui prodotti quando correttamente conservati, maneggiati e applicati in condizioni normali e in conformità con le raccomandazioni di BTM. Nella pratica, le differenze nei materiali, nei substrati e nelle condizioni effettive del sito sono tali che nessuna garanzia può essere dedotta da queste informazioni in merito alla commercializzazione o idoneità applicativa, né tantomeno alcuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto legale, da eventuali raccomandazioni scritte o da qualsiasi altro consiglio offerto. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione e lo scopo previsto. BTM si riserva il diritto di modificare le proprietà dei propri prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terze parti. Tutti gli ordini sono accettati in base alle nostre attuali condizioni di vendita e consegna. Gli utenti devono sempre fare riferimento all'edizione più recente della scheda tecnica di prodotto, le cui copie saranno disponibili su richiesta.