

Descrizione del prodotto

Campi d'impiego	Il prodotto colorabile è allo stesso tempo un fondo trasparente impregnante all'acqua e una vernice trasparente impregnante a strato sottile: 2in1. Ideale per la protezione preventiva contro i funghi dell'azzurramento (in conformità alla norma EN 152-1) e le muffe (in conformità alla norma EN 15457) di supporti in legno dimensionalmente stabili, limitatamente dimensionalmente stabili e non dimensionalmente stabili, non sottoposti a sollecitazioni statiche e non a contatto diretto con il suolo. Prodotto biocida autorizzato in conformità al Regolamento (UE) 528/2012. Supporti adatti: cancelli/portoni, parapetti, pergole, finestre e porte.
GLSCode Numero del registro delle sostanze pericolose	HSM-LV 10 Prodotto protettivo per legno, previene i danni, a base d'acqua/ diluibile con acqua
Categoria COV	BA (wb) - a base d'acqua, f - Mordenti per legno con uno spessore minimo (interni ed esterni)
Contenuto COV (UE)	77 g/l
(Test) Link Scheda Dati Tecnici	https://www.doerken.com/de/de/content/preview/31717/file/TDS_LUCITE%C2%AE 02.27.pdf

Sostanze presenti nel prodotto

Dichiarazione delle sostanze presenti nel prodotto	Copolimero di acrilato, eventualmente diossido di titanio, eventualmente pigmenti colorati organici e inorganici, eventualmente fuliggine, eventualmente pigmenti di ossido di ferro trasparenti, acqua, butildiglicole, additivi, 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo, etandiolo, trietilammina, sostanze attive per la protezione durante lo stoccaggio: benzisotiazolinone, clorometilisotiazolinone, metilisotiazolinone, Bronopol, prodotto protettivo per legno tipo di prodotto 8: 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato
Idrocarburi aromatici	Non presenti
Contenuto di plastificante in conformità alla linea guida tedesca VdL-RL 01	-
Sostanze attive per la protezione durante lo stoccaggio	Benzisotiazolinone, clorometilisotiazolinone, metilisotiazolinone, Bronopol
Sostanze attive per la protezione della pellicola	Non presenti
Prodotto protettivo per legno, tipo di prodotto 8	3-iodo-2-propinilbutilcarbammato
Piombo, cadmio, cromo VI	< 0,1%, non contiene pigmenti ed essiccativi a base di composti di piombo, cadmio o cromo VI, non utilizzati producendo il prodotto
Sostanze CMR di categoria 1A e categoria 1B	Non presenti
Sostanze PBT e vPvB	Non presenti
Sostanze pericolose per l'ozono	Non presenti
Osservanza dei valori limite di emissioni provenienti dall'industria del biossido di titanio	Sì

Rapporti di prova /Certificati

Etichetta delle emissioni francese sulla base della norma ISO 16000	Non testato
Rapporti di prova, perizie, servizi	Consulenza per persone affette da allergie Informazioni sulla reazione al fuoco Sistema di valutazione edilizia sostenibile (BNB) 1.1.6 Classificazione in conformità all'Etichetta Ambientale Svizzera Emissioni Certificato di conformità Conformità alla direttiva RoHS Utilizzo sicuro Certificazioni

Dati per la certificazione di edifici in conformità alla DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - Associazione tedesca per l'edilizia sostenibile)

In conformità alla direttiva „Prodotti per l'edilizia nella certificazione DGNB“ versione V1.2.1 - marzo 2015

Gruppi di prodotti	PRODOTTI PROTETTIVI PER LEGNO PER ELEMENTI COSTRUTTIVI NON PORTANTI E FINESTRE IN LEGNO
Contenuto COV in conformità alla direttiva 2004/42/CE	< 77 g/l
Etichetta ambientale "Blauer Engel" (angelo blu)	No
Diluibile con acqua	Sì
Livelli di qualità secondo il sistema di certificazione DGNB	Elementi costruttivi non portanti in interni: non usare il prodotto! Elementi costruttivi non portanti in esterni: Il prodotto soddisfa i livelli di qualità DGNB 1 e 2 = prodotto biocida con autorizzazione all'immissione in commercio in conformità al Regolamento (UE) 528/2012* Finestre in legno: Il prodotto soddisfa i livelli di qualità DGNB 3 e 4 = prodotto biocida con autorizzazione all'immissione in commercio in conformità al Regolamento (UE) 528/2012*

Sigillo di Qualità Edificio Sostenibile

(QNG – Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)

Prevenzione di inquinamento di materiali per l'edilizia in conformità al catalogo dei requisiti per il Sigillo di Qualità Edificio Sostenibile, documento allegato 313

Singoli gruppi di composti con proprietà particolarmente preoccupanti	Non presenti
SVHC	< 0,1%
Valore COV	Prodotto biocida autorizzato da BAUA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Istituto federale tedesco per la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro) e DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik - Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni)
Requisiti prevenzione di inquinamento QNG	Soddisfatti

Sistema di Valutazione Edilizia Sostenibile

BNB_BN 2015_1.1.6

Gruppi di prodotti	PRODOTTI PROTETTIVI PER LEGNO PER ELEMENTI COSTRUTTIVI NON PORTANTI E FINESTRE IN LEGNO
Valore COV (BNB)	Prodotto biocida autorizzato da BAUA e DIBT
Ftalati tossici per la riproduzione	< 0,1%

Livelli di qualità (BNB)

Livello di qualità 3 (50 punti)

Indicazioni sull'idoneità in conformità a LEED 2009

Gruppo di prodotti	Clear Wood Finishes, Varnish (Vernici di finitura trasparenti per legno, Vernice)
Limite COV	275 g/l of product minus water (275 g/l di prodotto detratto il contenuto di acqua)
Limite osservato	Sì
Contenuto di materiali riciclati	0%
Materie prime rapidamente rinnovabili	0%
Materiali regionali	Nessuna indicazione
Luogo di produzione	Wetterstr. 58, 58313 Herdecke/Germania
Test su animali	No

Il Gruppo Dörken

Politica aziendale del Gruppo Dörken	Il principio „Dörken schützt Werte“ (Dörken protegge valori) mira a prodotti e servizi di elevata qualità. Confidiamo in questa strategia aziendale per creare anche nel futuro nuove opportunità di mercato per il gruppo. Naturalmente questo principio vale anche per la protezione dell'ambiente e della salute umana.
Gestione della qualità / Gestione ambientale	Le imprese del Gruppo Dörken sono certificate in conformità agli standard DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001 e inoltre soddisfanno i severi criteri del sistema comunitario di Ecogestione e audit (EMAS).

12.05.2023