

Technische gegevens
DELTA®-FASSADE COLOR



Toepassing: dampopen en Uv-bestendige, waterdichte wandfolie voor achter een open gevelbekleding met voegen tot **50 mm en** verhouding voeg – bekleding gaande tot **50%** (andere open constructies kunnen berekend worden)

Materiaal: witte polyester spinvezel met een gekleurde inductie van een speciale polyacrylaatlaag. Met dubbele geïntegreerde kleefstrook.

Kleuren: koraal rood, smaragd groen, amber oranje, topaas blauw, parel grijs, onyx zwart en agaat wit

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 40°C

Voorlopige bevestiging: roestvrije nieten of verzinkte nagels met brede kop.

Treksterkte (EN 12311-1): ong. 370/270 N/5 cm

Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931): ong. 0,02 m

Waterdichtheid (EN 13859-1+2): dicht, klasse W 1

λ-waarde: 0,17 W/(m.K)

Brandklasse (EN 13501-1): B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C

Gewicht: ong. 300 g/m²

Rolafmetingen: 1,50 m x 30 m

Toebehoren: DELTA®-FAS BAND CLEAR, DELTA®-FAS PAINT, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-HF PRIMER

Versie: 03/2018