

Technische gegevens

# DELTA®-FAS PAINT



**Toepassing:** Universele watergedragen zijdeglans verf op basis van pure acrylaat. Voor het kleuren van de tengellaten en de laterale overlappingsen van DELTA®-FASSADE COLOR en voor kleine herstellingen van de coatingslaag. Buitengebruik.

**Geschikt voor:** vaste en zuivere ondergronden zoals hout, non-ferro metalen, hard PVC e.a. De verflaag beschermt tegen algen en schimmels.

## Verwerking

Goed roeren vóór gebruik. Twee lagen DELTA®-FAS PAINT onverdund aanbrengen (2 x ca. 110 ml/m<sup>2</sup>) met een verfborstel. Bij droge en warme lucht (20° C en 60% relatieve vochtigheid) kan DELTA-FAS PAINT na 1 tot 2 uren overschilderd worden. Bij airless verwerking volstaat één laag (140-160 ml/m<sup>2</sup>), mits in acht name van volgende instellingen: aanbevolen spuitopening: 0.013 - 0.019 inch, spuihoek: afhankelijk van de constructie, werkdruk: 160-180 bar. Controleer de aangebrachte kleur vóór de verwerking. Omwisselen of teruggave van geopende verpakkingen is niet mogelijk.

**UV-bestendigheid:** zo dan DELTA®-FASSADE COLOR

**Ondergrond:** voldoende dragend, zuiver, droog, stof- en vetvrij, +8°C.

**Verwerkingstemperatuur:** +8°C

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +80°C.

**Inhoud:** 1 of 12 liters

**Versie:** 08/2017