



Leistungserklärung / Declaration of Performance

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. / according to Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011

č 13-150-01 pro výrobek

Prohlášení o vlastnostech podle článku III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č.305/2011

DELTA® -DPC 500

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku		EN 14909:2012	
2. Označení typu, šarže nebo sériového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavce 4		Číslo šarže: viz potisk na výrobku	
3. Výrobem určený účel nebo účely stavebního výrobku podle příslušné harmonizované technické specifikace		hydroizolační plastové a elastomerové protivlhkostní zábrany Typ A	
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5		Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke, Německo	
5. Případné jméno a kontaktní adresa zmocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavce 2		není relevantní	
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V		Systém 3	
7. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma		Autorizovaná osoba KIWA MPA Bautech GmbH, pobočka TBU Greven, identifikační číslo NB0799 vykonala prvotní inspekci výrobního závodu a výrobních kontrol a také předběžný dohled, posouzení a vyhodnocení výrobních kontrol a vydala následující dokument: Osvědčení a shodě systému řízení výroby u výrobce 0799-CPD-13.	
Zkušební ústav	Identifikační číslo	Druh zkoušky	Protokol č.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení		není relevantní	
Deklarované vlastnosti			
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace	
Požární vlastnosti	třída E	EN 14909:2012	
Vodotěsnost (EN 1928; metoda B)	splněno		
Odolnost proti nárazu (EN 12691)	≥200 mm		
Vodotěsnost po působení umělého stárnutí (EN 1296)	splněno		
Trvanlivost proti působení akálí (DIN EN 14909, příloha C)	splněno		
Ohebnost za nízkých teplot (EN 495-5)	≤20°C		
Nebezpečné látky	žádné		
10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.			
Jména výrobce podepsaní jednotlivě:			
		Herdecke, 27.05.2015 (Místo a datum vystavení)	
Christian Harste	Ingo Quent		