

zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (EU) nr. 305/2011 / according to Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011

dla produktu / for the product

1. Jednoznaczne oznakowanie typu produktu / Unique identification code of the product type	EN 13859-1: 2014 ; EN 13859-2: 2014
2. Typ, nr partii lub serii albo inne oznakowanie, które może posłużyć do identyfikacji produktu budowlanego według artykułu 11, dział 4 / Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under article 11(4)	Numer partii / serii; patrz na nadruk znajdujący się na produkcie / Example + (lot nr. see packaging)
3. Określenie przez producenta przeznaczenie lub zakres stosowania produktu budowlanego zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną / Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	1. Folie wstępnego krycia, folie szalunkowe układane pod ostatecznym pokryciem dachowym / Sheet, which is to be laid under the roofing 2. Membrany elastyczne stosowane na ścianach po zewnętrznej stronie izolacji termicznej w celu ochrony przed dostępem wody z zewnątrz / Sheet, which is to be installed behind an exterior wall cladding to protect against water penetration
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana marka oraz kontakt do producenta zgodnie z artykułem 11 (2) / Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under article 11(2)	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Ewentualna nazwa i dane kontaktowe autoryzowanego przedstawiciela, któremu przekazane zostały prawa i obowiązki w oparciu o artykuł 12 dział 2 / Contact address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in article 12 (2)	nie dotyczy / not relevant
6. System lub systemy do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego według załącznika V CPR / AVCP: System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V	System 3 / System 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, który został objęty normą zharmonizowaną / Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard	EN 13859-1: 2010; EN 13859-2: 2010, System 3: Wymienione poniżej notyfikowane instytucje kontrolne przeprowadziły badania typu według systemu 3/ The following notified bodies have carried out the type approvals following System 3.

Instytucja kontrolna / Testing Institute	Numer kontrolny / Identification number	Rodzaj badania / Type test	Raport kontrolny nr / Report No.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dla produktu dla którego wystawiona została Europejska Ocena Techniczna / Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued	nie dotyczy / not relevant
--	----------------------------

Główne cechy / Essential characteristics	Wynik / Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonized technical specification
Klasyfikacja ogniowa / Reaction to fire	Klasa E / Class E	
Wodoszczelność / Resistance to water penetration	Klasa W 1 / Class W 1	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / Tensile strength MD	360 N/5 cm (± 15 %)	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek / Tensile strength CD	250 N/5 cm (± 15 %)	
Wydłużenie podłużne / Elongation MD	20 - 40 %	
Wydłużenie poprzeczne / Elongation CD	60 - 100 %	
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż / Tear resistance MD	150 N (± 20 %)	
Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek / Tear resistance CD	230 N (± 20 %)	
Elastyczność w niskiej temperaturze / Flexibility at low temperature	do -25 °C	
Zachowanie po sztucznym starzeniu / Artificial ageing behaviour, concerning		
– Wodoszczelność / Resistance to water penetration	W1	
– Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / Tensile strength MD	270 N/5 cm (± 20 %)	
– Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek / Tensile strength CD	190 N/5 cm (± 20 %)	
– Wydłużenie podłużne / Elongation MD	13 - 26 %	
– Wydłużenie poprzeczne / Elongation CD	40 - 65 %	
Długość / Length	50 m (-0 %)	
Szerokość / Width	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)	
Masa powierzchniowa / Mass per unit area	200 g/m (± 10 %)	
Paroprzepuszczalność / Water vapour transmission	Sd = 0,15 m (± 0,05 m)	
Wodoszczelność połączeń / Water tightness of seams	nie zadeklarowano / no performance declared	
Substancje niebezpieczne / Gefährliche Stoffe	brak/ non	

Podpis składany za producenta oraz w jego imieniu przez Zarząd: / Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:


Ingo Quent

(Miejscowość i data wystawienia / Place and date of issue)