



Deklaracja właściwości użytkowych / Declaration of Performance
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (EU) Nr.305/2011 / according to Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. DoP-23-405-01

dla produktu / for the product

DELTA® - THERM PLUS

1. Jednoznaczne oznakowanie typu produktu / Unique identification code of the product type	EN 13859-1: 2014 ; EN 13859-2: 2014
2. Typ, nr partii lub serii albo inne oznakowanie, które posłużyć może do identyfikacji produktu budowlanego według artykułu 11(4) / Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under article 11(4)	Numer partii / serii; patrz nadruk znajdujący się na opakowaniu Example + (lot nr. see packaging)
3. Określone przez producenta przeznaczenie lub zakres stosowania produktu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną / Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	1. Folie wstępnego krycia, folie szalunkowe stosowane pod dociosłowym pokryciem dachowym / Sheet, which is to be laid under the roofing. 2. Folie wstępnego krycia, folie szalunkowe stosowane na ścianach po zewnętrznej stronie izolacji termicznej w celu ochrony przed wiatrem i wodą z zewnątrz / Sheet, which is to be installed behind an exterior wall cladding to protect against water penetration.
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana marka oraz kontakt do producenta zgodnie z artykułem 11 dział 5 / Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under article 11(5)	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Ewentualna nazwa i dane kontaktowe autoryzowanego przedstawiciela, któremu przekazane zostały prawa i obowiązki w oparciu o artykuł 12 dział 2 / Contact address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in article 12 (2)	Nie dotyczy / Not relevant
6. System lub systemy do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego według załącznika V CPR / AVCP: System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR Annex V	System 3 / System 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, który został objęty normą zharmonizowaną / Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard	EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014, System 3: Wymienione jednostki notyfikowane przeprowadziły obowiązujące badania typu według systemu 3 / The following notified bodies have carried out the type approvals following System 3

Jednostka badawcza / Testing Institute	Nr identyfikacyjny / Identification number	Rodzaj badania / Type test	Nr raportu / Report No



8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego dla którego wystawiona została europejska ocena techniczna / Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued	Nie dotyczy / Not relevant
---	----------------------------

9. Właściwości deklarowane / Declared performance	
Główne cechy / Essential characteristics	Wynik / Performance
Klasyfikacja ogniowa / Reaction to fire	Klasa B-s1, d0 (niezapalne, NRO) / Class B-s1, d0
Wodoszczelność / Resistance to water penetration	Klasa W1 / Class W1
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / Tensile strength (MD)	285 N/5 cm (± 20 %)
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek / Tensile strength (CD)	230 N/5 cm (± 20 %)
Wydłużenie podłużne / Elongation (MD)	> 10 %
Wydłużenie poprzeczne / Elongation (CD)	> 10 %
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż / Tear resistance (MD)	115 N (± 20 %)
Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek / Tear resistance (CD)	115 N (± 20 %)
Elastyczność w niskiej temperaturze / Flexibility at low temperature	do / up to -25°C
Zachowanie po sztucznym starzeniu / Artificial ageing behaviour, concerning	
– Wodoszczelność / Resistance to water penetration	W1
– Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / Tensile strength (MD)	250 N/5 cm (± 20 %)
– Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek / Tensile strength (CD)	210 N/5 cm (± 20 %)
– Wydłużenie podłużne / Elongation (MD)	16 - 40 %
– Wydłużenie poprzeczne / Elongation (CD)	16 - 40 %
Długość / Length	50 m (-0 %)
Szerokość / Width	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)
Masa powierzchniowa / Mass per unit area	220 g/m² (+20 / -10 %)
Paroprzepuszczalność / Water vapour transmission	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)
Wodoszczelność połączeń / Water tightness of seams	Nie zadeklarowano / not declared
Substancje niebezpieczne / Substances dangereuses	Zawiera melaminę (WE: 203-615-4; CAS: 108-78-1). Melamina jest wymieniona jako substancja SVHC na liście kandydackiej zgodnie z artykułem 59, REACH i podejrzewa się, że powoduje raka i uszkadza drogi moczowe po spożyciu. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami o produkcie. Contains melamine (EC: 203-615-4; CAS: 108-78-1). Melamine is listed as an SVHC substance in the candidate list according to Article 59, REACH and is suspected of causing cancer and damaging the urinary tract when ingested. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table Please note additional product information.

EN 13859:2014

10. Cechy produktu według pkt. 1 i 2 odpowiadają deklarowanym cechom określonym w punkcie 9. Odpowiedzialnym za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych jest producent, zgodnie z pkt. 4. / Declaration: The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Podpis składany za producenta oraz w jego imieniu przez zarząd / Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:

Christian Harste Ingo Quent

Herdecke, 10.07.2023
(Miejsce i data wystawienia / Place and date of issue))