

Клей DELTA® -PREN для гидроизоляционных плёнок



Характеристика	DELTA® -PREN
Назначение	Для герметичного воздухонепроницаемого соединения нахлёстов диффузионных мембран DELTA-FOXX/VENT S/ FASSADE/FASSADE S/TRELA и плёнки DELTA-FOL PVG. Для водонепроницаемого соединения плёнок с карнизными и фронтовыми планками. Клей используется в качестве грунтовки на непрочных и пористых поверхностях перед проклейкой гидро- и пароизоляционных плёнок соединительной лентой DELTA-FLEXX BAND. Для внутреннего и наружного применения.
Материал	Полимерная дисперсия, содержит растворитель.
Вес единицы	850 г/бутылка
Упаковка	8 бутылок /коробка; 48 коробок на поддоне; 384 бутылки на поддоне.
Расход	Примерно одна бутылка на 50 погонных метров нахлёстов плёнок. Расход на примыканиях зависит от качества поверхности.
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и льда, иметь достаточную несущую способность.
Условия хранения	от +5 °C до +30°C (не замораживать)
Срок хранения	12 месяцев (закрытая упаковка)
Температурная стабильность	от -40 °C до +80 °C
Температурный диапазон применения	от -5 °C до +35 °C

Дата подготовки 01.08.2011