



Prehlásenie o vlastnostiach
podľa článku III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 305/2011

č. DoP-22-302-03 pre výrobok

DELTA®- MAXX PLUS

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	EAD 030218-01-0402; EN 13859-2: 2010
2. Označenie typu, šarže alebo sériového čísla alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viď potlač na výrobku
3. Výrobcom určený účel alebo účely použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie	1. Poistné hydroizolačné pásy, ktoré sa pokladajú pod strešnú krytinu 2. Poistné hydroizolačné pásy pre steny, ktoré sa pokladajú pod vonkajší fasádny obklad a ktoré bránia pôsobeniu vetra a vlhkosti z vonkajšej strany.
4. Meno, zavedené obchodné meno alebo zavedená značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenca, ktorý je zmocnený podľa článku 12, odstavec 2	nije relevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku v súlade s prílohou V	Systém 3
7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma	EN 13859-2: 2010, systém 3 Ďalej uvedené autorizované osoby vykonali vymenované typové skúšky podľa systému 3 a vystavili príslušné protokoly o skúškach.

Skúšobný ústav	Identifikačné číslo	Typ skúšky	Protokol č.
KIWA	799	Skúšobný protokol	1.1 / 13525 / 0357.0 1.2020
RI SE	402	Reakcia na oheň	0402-CPR-0100609-195051-1
SHR	1515	Odolnosť proti prenikaniu vody	6.022-1

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný európske technické posúdenie		EAD 030218-01-0402, System 3: Ďalej uvedené autorizované osoby vykonali vymenované typové skúšky podľa systému 3 a vystavili príslušné protokoly o skúškach.	
Skúšobný ústav	Identifikačné číslo	Typ skúšky	Protokol č.
KIWA	799	Skúšobný protokol	1.1 / 13525 / 0357.0 1.2020
RI SE	402	Reakcia na oheň	0402-CPR-0100609-195051-1
SHR	1515	Odolnosť proti prenikaniu vody	6.022-1

9. Deklarované vlastnosti			
Hlavné vlastnosti	Hodnota	EAD 030218-01-0402 EN 13859-2: 2010	
Požiarné vlastnosti	B, s1-d2		
Vodotesnosť	trieda W1		
Pevnosť pozdĺžna	450 N/5 cm (± 20 %)		
Pevnosť priečna	400 N/5 cm (± 20 %)		
Natiahnutie pozdĺžne	40 - 70 %		
Natiahnutie priečne	50 - 100 %		
Pevnosť v pretrhnutí pozdĺžna	340 N (± 20 %)		
Pevnosť v pretrhnutí priečna	370 N (± 20 %)		
Pružnosť v chlade	až -45 °C		
Vlastnosti po pôsobení umelého starnutia			
-- vodotesnosť	W1		
-- pevnosť pozdĺžna	380 N/5 cm (± 20 %)		
-- pevnosť priečna	320 N/5 cm (± 20 %)		
-- natiahnutie pozdĺžne	32 - 58 %		
-- natiahnutie priečne	40 - 80 %		
Predĺžená expozícia pri teste umelého starnutia (448 d: 5 ±2 m/s; 70°C)	vodotesnosť W1		
Dĺžka	50 m (-0 %)		
Šírka	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)		
Plošná hmotnosť	190 g/m² (+/-10 %)		
Priepustnosť vodnej pary	Sd = 0,17 m (+/-0,05 m)		
Vodotesnosť v spoji	tesná		
Nebezpečné látky	nije deklarované		

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovanými hodnotami v bode 9.
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

V mene výrobcu podpísaní konatelia:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 1.7.2022
(Miesto a dátum vydania)