

Technický list

DELTA® - SB 60 / SB 80

Popis	Údaje
Označenie produktu	DELTA®-SB 60, DELTA®-SB 80
Rozmer	Rolka: DELTA®-SB 60: 60 mm x 30 m DELTA®-SB 80: 80 mm x 30 m
Hrúbka materiálu	3 mm
Farba	modrá
Balenie	DELTA®-SB 60: 5 roliek / kartón; 30 kartónov / paleta DELTA®-SB 80: 3 rolky / kartón; 30 kartónov / paleta
Zloženie	Polyetylénová VPE pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou s laminovanou fóliou, samolepiaca na jednej strane.
Vlastnosti	Jednostranná lepiaca tesniaca páska v rolke
Oblasť použitia	Doplnkové opatrenie na ochranu proti perforácii v oblasti kontralatovania podľa pravidiel ZVDH, CSS a prílohy K normy STN 73 1901
Spotreba	cca. 1 m / meter kontralaty
Skladovacie podmienky	Chráňte pred svetlom a vlhkosťou pri teplote +5 °C až +25 °C
Podmienky pre spracovanie	-5 °C až +40 °C (obmedzená lepiaca sila) +10 °C až +25 °C (optimálna lepiaca sila)
Doba tuhnutia	žiadna
Teplotná odolnosť	-40 °C až +80°C
Pokyny na spracovanie	Aplikácia lepením na povrch fólie
Všeobecné upozornenia	Podklady musia byť čisté, suché, bez prachu, mastnoty a námrazy a musia mať dostatočnú únosnosť. Dodržiavajte všeobecné pokyny pre aplikáciu tesniaceho programu DELTA®.
Špeciálne upozornenia	Penová páska pod kontralaty DELTA®-SB 60 a DELTA®-SB 80 slúži na splnenie požiadaviek tried tesnosti 2 a 3 podľa pravidiel ZVDH, CSS a prílohy K normy STN 73 1901